



Fiche d'information produit

MULTAN F VO

LUBRIFIANT EVANESCENT DE DEFORMATION

Domaine d'application :

* MULTAN F VO est utilisé sur les métaux ferreux (fer blanc, métal galvanisé, zingué ou étamé) et les alliages légers.
* MULTAN F VO s'emploie pour les opérations de déformation légère (formage, découpage, emboutissage...)

Avantages :

* Lubrifiant évanescent ne laissant aucun film résiduel gras sur les pièces traitées.
* Conforme au "Additive Regulations", 21 CFR section 178-3910 (Federal Food).

Caractéristiques :

Composants de base : Huile minérale isoparaffinique

Propriétés :

caract. physiques :	Liquide incolore
Densité :	0,77 +/- 0,02
Stockage :	-10°C à +50°C
Point éclair :	63°C
Durée de vie :	12 mois

Mode d'emploi:

MULTAN F VO est un produit prêt à l'emploi. Il s'utilise en immersion, en aspersion ou au rouleau.

ST-Engineering :

Afin de vous procurer une application optimale, fiable et sûre, nous vous conseillons d'effectuer un contrôle et un dosage automatiques.

Notre département engineering se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire quant à votre utilisation spécifique.

Eaux de rejet :

Se conformer à la législation en vigueur.

Précautions particulières :

Prière de se référer à la fiche de sécurité.

Emballages disponibles :

Fût 157 kg