



Palans à levier PT

Capacité 800 - 6300 kg

4 modèles de 800 à 6300 kg.

Palan à levier très robuste pour des applications soutenues en milieu industriel.

Caractéristiques

- Les modèles 800 et 1600 kg sont équipés d'arrêt de chaîne en polyamide.
- Les modèles 3200 et 6300 kg sont équipés d'arrêt de chaîne en fonte d'acier.
- Utilisation facilitée grâce au levier compact en tôle formée.
- Faible poids.
- Système de roue libre, permettant une approche rapide du crochet vers la charge.
- Sécurité maximale basée sur une fabrication spéciale des guide-chaînes pour une utilisation longue durée.
- Facilité de maintenance.
- Résistance à l'usure grâce à sa chaîne galvanisée.
- Ergonomie grâce au levier court et à sa poignée caoutchouc.
- Chaîne de levage grade 100.

Options

- Longueurs de chaîne à la demande
- Limiteur de couple (pour limitation de la charge levée)



option : limiteur de couple

Informations techniques modèle PT

Modèle	Capacité (kg)	Nombre de brins	Dimensions de la chaîne d x p (mm)	Effort sur levier à charge nominale (daN)	Poids avec course standard 1,5 m (kg)
PT 800	800	1	5.6 x 17.1	26	5.5
PT 1600	1600	1	7.1 x 21.2	30	9.6
PT 3200	3200	1	9 x 27.2	38	16.0
PT 6300	6300	2	9 x 27.2	39	31.0

Dimensions modèle PT

Modèle	PT 800	PT 1600	PT 3200	PT 6300
A min., mm	290	330	430	580
B, mm	21	27	36	53
C, mm	24	31	35	46
D, mm	13	20	24	43
E, mm	235	370	370	370
F, mm	120	138	177	259
G, mm	38	41	53	85
H, mm	82	97	124	174
J, mm	142	163	185	185
K, mm	52	65	83	83
L, mm	90	98	102	102

