

Gamme Premium

> Elingues tubulaires et sangles à rochet XL

Elingues tubulaires gamme XL, une durée de vie plus longue pour des applications extrêmes

Sangles à rochet gamme XL, une durée de vie plus longue pour un sanglage plus rapide et efficace

Caractéristiques :

Elingues tubulaires gamme XL, modèle RSX

- Fabrication polyester, selon norme EN 1492-2
- Très longue durée de vie grâce à un revêtement de protection très épais, imprégnation polyuréthane PU et fixation thermique
- Code couleur selon norme EN 1492
- Capacité imprimée sur l'élingue
- En cours d'utilisation, lecture facilitée de la capacité par l'indication du nombre de rayures
- Faible poids facilitant son maniement
- Pas de risque de blessures aux mains
- Manipulation délicate des charges à transporter
- Flexibilité de l'élingue lui permettant de s'adapter à la charge soulevée
- Résistance aux UV, à la chaleur jusqu'à + 120 °C, à l'humidité jusque dans les fibres de l'élingue, évitant sa cassure lorsqu'elle est exposée au gel (résistance jusqu'à - 40 °C)

Elingues RSX



Sangles à rochet gamme XL, modèle ZGX

- Fabrication polyester, selon norme EN 12195-2
- Force de pré-tension plus élevée grâce à un tendeur plus long et une denture plus précise
- Economie dans les temps d'utilisation : rembobinage de la sangle dans un enrouleur spécialement conçu à cet effet, pas de fixation nécessaire des extrémités de la sangle
- Utilisation de sangles en moins grand nombre sur la charge grâce à leur force de pré-tension plus élevée
- Durée de vie plus longue grâce à l'enrouleur de sangle (pas d'usure de la sangle)
- Ensemble monobloc, évitant ainsi la perte de pièces
- Sécurité anti-intrusions

Sangle ZGX

Sangle doigts rapprochés

Système fermé, permettant des gains de temps sur les rembobinages de sangle

Denture plus précise

Force de pré-tension plus importante grâce à un levier-tendeur plus long

Système monobloc empêchant la perte des composants

Sangle doigts rapprochés

Elingues tubulaires modèle RSX

Modèle	Capacité kg	Résistance à la rupture kg	Code couleur	Marquage capacité	Largeur de bande mm	Epaisseur de bande mm	Longueur minimum m
RSX 01000	1000	7000	violet	1	52	10	0.5
RSX 02000	2000	14000	vert	2	57	10	0.5
RSX 03000	3000	21000	jaune	3	71	15	0.5
RSX 04000	4000	28000	gris	4	76	15	1.0
RSX 05000	5000	35000	rouge	5	86	20	1.0
RSX 06000	6000	42000	marron	6	96	20	2.0
RSX 08000	8000	56000	bleu	8	112	25	2.0
RSX 10000	10000	70000	orange	10	130	30	2.0

Sangles à rochet modèle ZGX

Modèle	Capacité pour sangle en tension directe daN	Capacité pour sangle en bouclage daN	Largeur de bande mm	Longueur partie courte m	Longueur partie longue m
ZGX 01500	1500	3000	35	0.5	7.5
ZGX 02500	2500	5000	50	0.5	9.5



Textile

