

Galets de came



Tolérances, voir texte
Jeu interne radial, voir texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions			Charges de base		Limite de fatigue	Charges radiales maximales		Vitesse limite	Masse	Désignation
D	d	B	dynamique C	statique C ₀	P ₀	dynamique F _r	statique F ₀			
mm			kN		kN	kN		tr/min	kg	-
32	10	9	4,62	2	0,085	3,4	4,9	12000	0,041	361200 R
32	10	14	7,28	3,65	0,156	4,25	6	11000	0,06	305800 C-2Z
35	12	10	6,24	2,6	0,11	3,25	4,65	11000	0,052	361201 R
35	12	15,9	9,75	4,75	0,2	3,9	5,6	9500	0,076	305701 C-2Z
35	12	15,9	9,75	4,75	0,2	3,9	5,6	9500	0,076	305801 C-2Z
40	15	11	7,02	3,2	0,134	5	7,2	9500	0,074	361202 R
40	15	15,9	10,8	5,7	0,24	6	8,5	9000	0,1	305702 C-2Z
40	15	15,9	10,8	5,7	0,24	6	8,5	9000	0,10	305802 C-2Z
47	17	12	8,84	4,15	0,176	8,15	11,6	8500	0,11	361203 R
47	17	17,5	13,8	7,65	0,325	9,5	13,4	8000	0,16	305703 C-2Z
47	17	17,5	13,8	7,65	0,325	9,5	13,4	8000	0,16	305803 C-2Z
52	20	14	11,4	5,4	0,228	7,35	10,6	7500	0,16	361204 R
52	20	20,6	17,8	9,8	0,415	8,3	12	7000	0,22	305704 C-2Z
52	20	20,6	17,8	9,8	0,415	8,3	12	7000	0,22	305804 C-2Z
62	25	15	12,7	6,8	0,285	12,9	18,3	6300	0,24	361205 R
62	25	20,6	19,9	12,2	0,52	15,3	22	6000	0,32	305705 C-2Z
62	25	20,6	19,9	12,2	0,52	15,3	22	6000	0,32	305805 C-2Z
72	30	16	17,4	9,3	0,4	14,3	20,4	5300	0,34	361206 R
72	30	23,8	27	17	0,71	17,3	24,5	5000	0,48	305706 C-2Z
72	30	23,8	27	17	0,71	17,3	24,5	5000	0,48	305806 C-2Z
80	35	17	22,1	11,8	0,5	12,7	18	4500	0,43	361207 R
80	35	27	34,5	21,6	0,915	16,6	24	4300	0,64	305707 C-2Z
80	35	27	34,5	21,6	0,915	16,6	24	4300	0,64	305807 C-2Z