

Roulements rigides à billes, à une rangée



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesse de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			kN	C ₀	kN	tr/min		kg	-
5	11	5	0,637	0,255	0,011	120000	60000	0,0016	638/5-2Z
5	13	4	0,884	0,34	0,014	110000	67000	0,0025	619/5
5	13	4	0,884	0,34	0,014	110000	53000	0,0025	619/5-2Z
5	16	5	1,14	0,38	0,016	95000	60000	0,0050	625 *
5	16	5	1,14	0,38	0,016	95000	48000	0,0050	625-2Z *
5	16	5	1,14	0,38	0,016	95000	60000	0,0050	625-Z *
5	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	50000	0,009	635 *
5	19	6	2,34	0,95	0,04	-	24000	0,0090	635-2RS1 *
5	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	40000	0,0090	635-2RZ *
5	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	40000	0,0090	635-2Z *
5	19	6	2,34	0,95	0,04	-	24000	0,0090	635-RS1 *
5	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	50000	0,0090	635-RZ *
5	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	50000	0,0090	635-Z *
6	13	3,5	0,884	0,345	0,015	110000	67000	0,0020	618/6
6	13	5	0,884	0,345	0,015	110000	53000	0,0026	628/6-2Z
6	15	5	1,24	0,475	0,02	100000	63000	0,0039	619/6
6	15	5	1,24	0,475	0,02	100000	50000	0,0039	619/6-2Z
6	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	50000	0,0084	626 *
6	19	6	2,34	0,95	0,04	-	24000	0,0084	626-2RSH *
6	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	40000	0,0084	626-2RSL *
6	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	40000	0,0084	626-2Z *
6	19	6	2,34	0,95	0,04	-	24000	0,0084	626-RSH *
6	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	50000	0,0084	626-RSL *
6	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	50000	0,0084	626-Z *
6,35	19,05	5,556	2,81	1,08	0,045	70000	50000	0,0075	EE 2 TN9

Pour rechange uniquement