

Roulements rigides à billes, à une rangée



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	
d	D	B	dynamique	statique	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			
mm			kN	C ₀	kN	tr/min		kg	-	
6,35	19,05	7,144	2,81	1,08	0,045	70000	50000	0,010	EEB 2-2Z	Pour rechange uniquement
7	14	3,5	0,956	0,4	0,017	100000	63000	0,0022	618/7	
7	14	5	0,956	0,4	0,017	100000	50000	0,0031	628/7-2Z	
7	17	5	1,48	0,56	0,024	90000	56000	0,0049	619/7	
7	17	5	1,48	0,56	0,024	90000	45000	0,0049	619/7-2Z	
7	19	6	2,34	0,95	0,04	85000	53000	0,0075	607 *	
7	19	6	2,34	0,95	0,04	-	24000	0,0075	607-2RSH *	
7	19	6	2,34	0,95	0,04	85000	43000	0,0075	607-2RSL *	
7	19	6	2,34	0,95	0,04	85000	43000	0,0075	607-2Z *	
7	19	6	2,34	0,95	0,04	-	24000	0,0075	607-RSH *	
7	19	6	2,34	0,95	0,04	85000	53000	0,0075	607-RSL *	
7	19	6	2,34	0,95	0,04	85000	53000	0,0075	607-Z *	
7	22	7	3,45	1,37	0,057	70000	45000	0,013	627 *	
7	22	7	3,45	1,37	0,057	-	22000	0,012	627-2RSH *	
7	22	7	3,45	1,37	0,057	70000	36000	0,012	627-2RSL *	
7	22	7	3,45	1,37	0,057	70000	36000	0,013	627-2Z *	
7	22	7	3,45	1,37	0,057	-	22000	0,012	627-RSH *	
7	22	7	3,45	1,37	0,057	70000	45000	0,012	627-RSL *	
7	22	7	3,45	1,37	0,057	70000	45000	0,013	627-Z *	
8	16	4	1,33	0,57	0,024	90000	56000	0,0030	618/8	
8	16	5	1,33	0,57	0,024	-	26000	0,0036	628/8-2RS1	
8	16	5	1,33	0,57	0,024	90000	45000	0,0036	628/8-2Z	
8	16	6	1,33	0,57	0,024	90000	45000	0,0043	638/8-2Z	
8	19	6	2,34	0,95	0,04	85000	43000	0,0072	607/8-2Z *	
8	19	6	2,34	0,95	0,04	85000	53000	0,0072	607/8-Z *	