

Roulements rigides à billes, à une rangée



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique		Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			C	C ₀	P _u	tr/min		kg	-
8	19	6	1,9	0,735	0,031	80000	50000	0,0071	619/8
8	19	6	1,9	0,735	0,031	-	24000	0,0071	619/8-2RS1
8	19	6	1,9	0,735	0,031	80000	40000	0,0071	619/8-2Z
8	22	7	3,45	1,37	0,057	75000	48000	0,012	608 *
8	22	7	3,45	1,37	0,057	-	22000	0,012	608-2RSH *
8	22	7	3,45	1,37	0,057	75000	38000	0,012	608-2RSL *
8	22	7	3,45	1,37	0,057	75000	38000	0,012	608-2Z *
8	22	7	3,45	1,37	0,057	75000	38000	0,012	608-2Z/C3WT *
8	22	7	3,45	1,37	0,057	-	22000	0,012	608-RSH *
8	22	7	3,45	1,37	0,057	75000	48000	0,012	608-RSL *
8	22	7	3,45	1,37	0,057	75000	48000	0,012	608-Z *
8	22	11	3,45	1,37	0,057	-	22000	0,016	630/8-2RS1
8	24	8	3,9	1,66	0,071	63000	40000	0,017	628 *
8	24	8	3,9	1,66	0,071	-	19000	0,017	628-2RS1 *
8	24	8	3,9	1,66	0,071	63000	32000	0,017	628-2RZ *
8	24	8	3,9	1,66	0,071	63000	32000	0,017	628-2Z *
8	24	8	3,9	1,66	0,071	-	19000	0,017	628-RS1 *
8	24	8	3,9	1,66	0,071	63000	40000	0,017	628-RZ *
8	24	8	3,9	1,66	0,071	63000	40000	0,017	628-Z *
8	28	9	4,62	1,96	0,083	60000	30000	0,03	638-2RZ
8	28	9	4,62	1,96	0,083	60000	38000	0,030	638-RZ
9	17	4	1,43	0,64	0,027	85000	53000	0,0034	618/9
9	17	5	1,43	0,64	0,027	-	24000	0,0043	628/9-2RS1
9	17	5	1,43	0,64	0,027	85000	43000	0,0043	628/9-2Z
9	17	5	1,43	0,64	0,027	85000	53000	0,0043	628/9-Z