

Roulements rigides à billes, à une rangée, joints des deux côtés

Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique		Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			C	C ₀	P _u	tr/min		kg	-
3	10	4	0,54	0,18	0,007	-	40000	0,0015	623-2RS1
4	16	5	1,11	0,38	0,016	-	28000	0,0054	634-2RS1
5	19	6	2,34	0,95	0,04	-	24000	0,0090	635-2RS1 *
6	19	6	2,34	0,95	0,04	-	24000	0,0084	626-2RSH *
7	19	6	2,34	0,95	0,04	-	24000	0,0075	607-2RSH *
7	22	7	3,45	1,37	0,057	-	22000	0,012	627-2RSH *
8	16	5	1,33	0,57	0,024	-	26000	0,0036	628/8-2RS1
8	19	6	1,9	0,735	0,031	-	24000	0,0071	619/8-2RS1
8	22	7	3,45	1,37	0,057	-	22000	0,012	608-2RSH *
8	22	11	3,45	1,37	0,057	-	22000	0,016	630/8-2RS1
8	24	8	3,9	1,66	0,071	-	19000	0,017	628-2RS1 *
9	17	5	1,43	0,64	0,027	-	24000	0,0043	628/9-2RS1
9	24	7	3,9	1,66	0,071	-	19000	0,014	609-2RSH *
9	26	8	4,75	1,96	0,083	-	19000	0,020	629-2RSH *
10	19	5	1,38	0,585	0,025	-	22000	0,0055	61800-2RS1
10	22	6	2,08	0,85	0,036	-	20000	0,010	61900-2RS1
10	26	8	4,75	1,96	0,083	-	19000	0,019	6000-2RSH *
10	26	12	4,62	1,96	0,083	-	19000	0,025	63000-2RS1
10	30	9	5,4	2,36	0,1	-	17000	0,032	6200-2RSH *
10	30	14	5,07	2,36	0,1	-	17000	0,04	62200-2RS1
10	35	11	8,52	3,4	0,143	-	15000	0,053	6300-2RSH *
10	35	17	8,06	3,4	0,143	-	15000	0,06	62300-2RS1
12	21	5	1,43	0,67	0,028	-	20000	0,0063	61801-2RS1
12	24	6	2,25	0,98	0,043	-	19000	0,011	61901-2RS1
12	28	8	5,4	2,36	0,1	-	17000	0,022	6001-2RSH *