

Roulements rigides à billes, à une rangée, joints des deux côtés

Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique		Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			C	C ₀	P _u	tr/min		kg	-
12	28	12	5,07	2,36	0,1	-	17000	0,029	63001-2RS1
12	30	8	5,07	2,36	0,1	-	16000	0,023	16101-2RS1
12	32	10	7,28	3,1	0,132	-	15000	0,037	6201-2RSH *
12	32	14	6,89	3,1	0,132	-	15000	0,045	62201-2RS1
12	37	12	10,1	4,15	0,176	-	14000	0,060	6301-2RSH *
12	37	17	9,75	4,15	0,176	-	14000	0,07	62301-2RS1
15	24	5	1,56	0,8	0,034	-	17000	0,0074	61802-2RS1
15	28	7	4,36	2,24	0,095	-	16000	0,016	61902-2RS1
15	32	9	5,85	2,85	0,12	-	14000	0,030	6002-2RSH *
15	32	13	5,59	2,85	0,12	-	14000	0,039	63002-2RS1
15	35	11	8,06	3,75	0,16	-	13000	0,045	6202-2RSH *
15	35	14	7,8	3,75	0,16	-	13000	0,054	62202-2RS1
15	42	13	11,9	5,4	0,228	-	12000	0,082	6302-2RSH *
15	42	17	11,4	5,4	0,228	-	12000	0,11	62302-2RS1
17	26	5	1,68	0,93	0,039	-	16000	0,0082	61803-2RS1
17	30	7	4,62	2,55	0,108	-	14000	0,018	61903-2RS1
17	35	10	6,37	3,25	0,137	-	13000	0,039	6003-2RSH *
17	35	14	6,05	3,25	0,137	-	13000	0,052	63003-2RS1
17	40	12	9,95	4,75	0,2	-	12000	0,065	6203-2RSH *
17	40	16	9,56	4,75	0,2	-	12000	0,083	62203-2RS1
17	47	14	14,3	6,55	0,275	-	11000	0,12	6303-2RSH *
17	47	19	13,5	6,55	0,275	-	11000	0,15	62303-2RS1
20	32	7	4,03	2,32	0,104	-	13000	0,018	61804-2RS1
20	37	9	6,37	3,65	0,156	-	12000	0,038	61904-2RS1
20	42	12	9,95	5	0,212	-	11000	0,069	6004-2RSH *