

Roulements rigides à billes, à une rangée, joints des deux côtés

Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique		Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			C	C ₀	P _u	tr/min		kg	-
20	42	16	9,36	5	0,212	-	11000	0,086	63004-2RS1
20	47	14	13,5	6,55	0,28	-	10000	0,11	6204-2RSH *
20	47	18	12,7	6,55	0,28	-	10000	0,13	62204-2RS1
20	52	15	16,8	7,8	0,335	-	9500	0,14	6304-2RSH *
20	52	21	15,9	7,8	0,335	-	9500	0,20	62304-2RS1
22	50	14	14	7,65	0,325	-	9000	0,12	62/22-2RS1
25	37	7	4,36	2,6	0,125	-	11000	0,022	61805-2RS1
25	42	9	7,02	4,3	0,193	-	10000	0,045	61905-2RS1
25	47	12	11,9	6,55	0,275	-	9500	0,080	6005-2RSH *
25	47	16	11,2	6,55	0,275	-	9500	0,10	63005-2RS1
25	52	15	14,8	7,8	0,335	-	8500	0,13	6205-2RSH *
25	52	18	14	7,8	0,335	-	8500	0,15	62205-2RS1
25	62	17	23,4	11,6	0,49	-	7500	0,23	6305-2RS1 *
25	62	24	22,5	11,6	0,49	-	7500	0,32	62305-2RS1
30	42	7	4,49	2,9	0,146	-	9500	0,027	61806-2RS1
30	47	9	7,28	4,55	0,212	-	8500	0,051	61906-2RS1
30	55	13	13,8	8,3	0,355	-	8000	0,12	6006-2RS1 *
30	55	19	13,3	8,3	0,355	-	8000	0,16	63006-2RS1
30	62	16	20,3	11,2	0,475	-	7500	0,20	6206-2RS1 *
30	62	20	19,5	11,2	0,475	-	7500	0,24	62206-2RS1
30	72	19	29,6	16	0,67	-	6300	0,35	6306-2RS1 *
30	72	27	28,1	16	0,67	-	6300	0,48	62306-2RS1
35	47	7	4,75	3,2	0,166	-	8000	0,030	61807-2RS1
35	55	10	9,56	6,8	0,29	-	7500	0,080	61907-2RS1
35	62	14	16,8	10,2	0,44	-	7000	0,16	6007-2RS1 *