

Roulements rigides à billes, à une rangée, joints des deux côtés

Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique		Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			C	C ₀	P _u	tr/min		kg	-
35	62	20	15,9	10,2	0,44	-	7000	0,21	63007-2RS1
35	72	17	27	15,3	0,655	-	6300	0,29	6207-2RS1 *
35	72	23	25,5	15,3	0,655	-	6300	0,37	62207-2RS1
35	80	21	35,1	19	0,815	-	6000	0,46	6307-2RS1 *
35	80	31	33,2	19	0,815	-	6000	0,66	62307-2RS1
40	52	7	4,94	3,45	0,186	-	7500	0,034	61808-2RS1
40	62	12	13,8	10	0,425	-	6700	0,12	61908-2RS1
40	68	15	17,8	11,6	0,49	-	6300	0,19	6008-2RS1 *
40	68	21	16,8	11,6	0,49	-	6300	0,26	63008-2RS1
40	80	18	32,5	19	0,8	-	5600	0,37	6208-2RS1 *
40	80	23	30,7	19	0,8	-	5600	0,44	62208-2RS1
40	90	23	42,3	24	1,02	-	5000	0,63	6308-2RS1 *
40	90	33	41	24	1,02	-	5000	0,89	62308-2RS1
45	58	7	6,63	6,1	0,26	-	6700	0,040	61809-2RS1
45	68	12	14	10,8	0,465	-	6000	0,14	61909-2RS1
45	75	16	22,1	14,6	0,64	-	5600	0,25	6009-2RS1 *
45	75	23	20,8	14,6	0,64	-	5600	0,34	63009-2RS1
45	85	19	35,1	21,6	0,915	-	5000	0,41	6209-2RS1 *
45	85	23	33,2	21,6	0,915	-	5000	0,48	62209-2RS1
45	100	25	55,3	31,5	1,34	-	4500	0,83	6309-2RS1 *
45	100	36	52,7	31,5	1,34	-	4500	1,15	62309-2RS1
50	65	7	6,76	6,8	0,285	-	6000	0,052	61810-2RS1
50	72	12	14,6	11,8	0,5	-	5600	0,14	61910-2RS1
50	80	16	22,9	16	0,71	-	5000	0,26	6010-2RS1 *
50	80	23	21,6	16	0,71	-	5000	0,37	63010-2RS1