

Roulements à billes à contact oblique, à une rangée, pour montage par paire



Tolérances , voir aussi le texte

Jeu interne axial, a), b), précharge, voir aussi le texte

Ajustements recommandés

Tolérances d'arbre et de logement



Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Montage de roulement
d	D	2B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
25	62	34	42,3	31	1,32	11000	14000	0,48	2 x 7305 BEGBY	DF
25	62	34	42,3	31	1,32	11000	14000	0,48	2 x 7305 BEGBY	DB
25	80	42	64,3	47,2	2	9000	11000	1,22	2 x 7405 BCBM	DT
25	80	42	64,3	47,2	2	9000	11000	1,22	2 x 7405 BCBM	DF
25	80	42	64,3	47,2	2	9000	11000	1,22	2 x 7405 BCBM	DB
25	80	42	64,3	47,2	2	9000	11000	1,22	2 x 7405 BGAM	DT
25	80	42	64,3	47,2	2	9000	11000	1,22	2 x 7405 BGAM	DF
25	80	42	64,3	47,2	2	9000	11000	1,22	2 x 7405 BGAM	DB
30	62	32	39	31	1,32	11000	14000	0,38	2 x 7206 BECAP *	DF
30	62	32	39	31	1,32	11000	14000	0,38	2 x 7206 BECAP *	DB
30	62	32	48	31	1,32	11000	14000	0,38	2 x 7206 BECAP *	DT
30	62	32	39	31	1,32	11000	14000	0,42	2 x 7206 BECBM *	DF
30	62	32	39	31	1,32	11000	14000	0,42	2 x 7206 BECBM *	DB
30	62	32	48	31	1,32	11000	14000	0,42	2 x 7206 BECBM *	DT
30	62	32	39	31	1,32	11000	14000	0,38	2 x 7206 BECBP *	DF
30	62	32	39	31	1,32	11000	14000	0,38	2 x 7206 BECBP *	DB
30	62	32	48	31	1,32	11000	14000	0,38	2 x 7206 BECBP *	DT
30	62	32	39	31	1,32	10000	13000	0,42	2 x 7206 BECBY	DT
30	62	32	39	31	1,32	10000	13000	0,42	2 x 7206 BECBY	DF
30	62	32	39	31	1,32	10000	13000	0,42	2 x 7206 BECBY	DB
30	62	32	39	31	1,32	11000	14000	0,38	2 x 7206 BEGAP *	DF
30	62	32	39	31	1,32	11000	14000	0,38	2 x 7206 BEGAP *	DB
30	62	32	48	31	1,32	11000	14000	0,38	2 x 7206 BEGAP *	DT
30	62	32	39	31	1,32	10000	13000	0,42	2 x 7206 BEGAY	DT
30	62	32	39	31	1,32	10000	13000	0,42	2 x 7206 BEGAY	DF