

Roulements à billes à contact oblique, à une rangée, pour montage par paire



Tolérances , voir aussi le texte

Jeu interne axial, a), b), précharge, voir aussi le texte

Ajustements recommandés

Tolérances d'arbre et de logement



Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Montage de roulement
d	D	2B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
30	72	38	71	42,5	1,8	10000	13000	0,66	2 x 7306 BEGBP *	DT
30	90	46	76,5	58	2,45	8000	10000	1,70	2 x 7406 BCBM	DT
30	90	46	76,5	58	2,45	8000	10000	1,70	2 x 7406 BCBM	DF
30	90	46	76,5	58	2,45	8000	10000	1,70	2 x 7406 BCBM	DB
35	72	34	51	41,5	1,76	9500	12000	0,60	2 x 7207 BECBM *	DF
35	72	34	51	41,5	1,76	9500	12000	0,60	2 x 7207 BECBM *	DB
35	72	34	62	41,5	1,76	9500	12000	0,60	2 x 7207 BECBM *	DT
35	72	34	51	41,5	1,76	9500	12000	0,56	2 x 7207 BECBP *	DF
35	72	34	51	41,5	1,76	9500	12000	0,56	2 x 7207 BECBP *	DB
35	72	34	62	41,5	1,76	9500	12000	0,56	2 x 7207 BECBP *	DT
35	72	34	49,4	41,5	1,76	9000	11000	0,60	2 x 7207 BECBY	DT
35	72	34	49,4	41,5	1,76	9000	11000	0,60	2 x 7207 BECBY	DF
35	72	34	49,4	41,5	1,76	9000	11000	0,60	2 x 7207 BECBY	DB
35	72	34	51	41,5	1,76	9500	12000	0,60	2 x 7207 BEGAM *	DF
35	72	34	51	41,5	1,76	9500	12000	0,60	2 x 7207 BEGAM *	DB
35	72	34	62	41,5	1,76	9500	12000	0,60	2 x 7207 BEGAM *	DT
35	72	34	51	41,5	1,76	9500	12000	0,56	2 x 7207 BEGAP *	DF
35	72	34	51	41,5	1,76	9500	12000	0,56	2 x 7207 BEGAP *	DB
35	72	34	62	41,5	1,76	9500	12000	0,56	2 x 7207 BEGAP *	DT
35	72	34	49,4	41,5	1,76	9000	11000	0,60	2 x 7207 BEGAY	DT
35	72	34	49,4	41,5	1,76	9000	11000	0,60	2 x 7207 BEGAY	DF
35	72	34	49,4	41,5	1,76	9000	11000	0,60	2 x 7207 BEGAY	DB
35	72	34	51	41,5	1,76	9500	12000	0,56	2 x 7207 BEGBP *	DB
35	72	34	62	41,5	1,76	9500	12000	0,56	2 x 7207 BEGBP *	DT
35	72	34	49,4	41,5	1,76	9000	11000	0,60	2 x 7207 BEGBY	DT