

Roulements à billes à contact oblique, à une rangée, pour montage par paire

Tolérances , voir aussi le texte

Jeu interne axial, a), b), précharge, voir aussi le texte

Ajustements recommandés

Tolérances d'arbre et de logement



Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Montage de roulement
d	D	2B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
35	72	34	49,4	41,5	1,76	9000	11000	0,60	2 x 7207 BEGBY	DF
35	72	34	49,4	41,5	1,76	9000	11000	0,60	2 x 7207 BEGBY	DB
35	80	42	67	53	2,28	9000	11000	0,98	2 x 7307 BECBM *	DF
35	80	42	67	53	2,28	9000	11000	0,98	2 x 7307 BECBM *	DB
35	80	42	83	53	2,28	9000	11000	0,98	2 x 7307 BECBM *	DT
35	80	42	67	53	2,28	9000	11000	0,90	2 x 7307 BECBP *	DF
35	80	42	67	53	2,28	9000	11000	0,90	2 x 7307 BECBP *	DB
35	80	42	83	53	2,28	9000	11000	0,90	2 x 7307 BECBP *	DT
35	80	42	62,4	49	2,08	8000	10000	0,98	2 x 7307 BECBY	DT
35	80	42	62,4	49	2,08	8000	10000	0,98	2 x 7307 BECBY	DF
35	80	42	62,4	49	2,08	8000	10000	0,98	2 x 7307 BECBY	DB
35	80	42	67	53	2,28	9000	11000	0,90	2 x 7307 BEGAP *	DF
35	80	42	67	53	2,28	9000	11000	0,90	2 x 7307 BEGAP *	DB
35	80	42	83	53	2,28	9000	11000	0,90	2 x 7307 BEGAP *	DT
35	80	42	67	53	2,28	9000	11000	0,90	2 x 7307 BEGBP *	DB
35	80	42	83	53	2,28	9000	11000	0,90	2 x 7307 BEGBP *	DT
35	100	50	97,5	76,5	3,2	6700	9000	2,20	2 x 7407 BCBM	DT
35	100	50	97,5	76,5	3,2	6700	9000	2,20	2 x 7407 BCBM	DF
35	100	50	97,5	76,5	3,2	6700	9000	2,20	2 x 7407 BCBM	DB
40	80	36	59,2	52	2,2	8000	10000	0,76	2 x 7208 BECBJ	DT
40	80	36	59,2	52	2,2	8000	10000	0,76	2 x 7208 BECBJ	DF
40	80	36	59,2	52	2,2	8000	10000	0,76	2 x 7208 BECBJ	DB
40	80	36	60	52	2,2	8500	11000	0,78	2 x 7208 BECBM *	DF
40	80	36	60	52	2,2	8500	11000	0,78	2 x 7208 BECBM *	DB
40	80	36	73,5	52	2,2	8500	11000	0,78	2 x 7208 BECBM *	DT