


Roulements à billes à contact oblique, à une rangée, pour montage par paire

Tolérances , voir aussi le texte

Jeu interne axial, a), b), précharge, voir aussi le texte

Ajustements recommandés

Tolérances d'arbre et de logement



Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Montage de roulement
d	D	2B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
40	90	46	80	65,5	2,75	8000	10000	1,25	2 x 7308 BEGBP *	DB
40	90	46	100	65,5	2,75	8000	10000	1,25	2 x 7308 BEGBP *	DT
40	90	46	80	65,5	2,8	7000	9000	1,30	2 x 7308 BEGBY	DT
40	90	46	80	65,5	2,8	7000	9000	1,30	2 x 7308 BEGBY	DF
40	90	46	80	65,5	2,8	7000	9000	1,30	2 x 7308 BEGBY	DB
40	110	54	112	90	3,8	6300	8000	2,80	2 x 7408 BCBM	DT
40	110	54	112	90	3,8	6300	8000	2,80	2 x 7408 BCBM	DF
40	110	54	112	90	3,8	6300	8000	2,80	2 x 7408 BCBM	DB
40	110	54	112	90	3,8	6300	8000	2,80	2 x 7408 BGBM	DT
40	110	54	112	90	3,8	6300	8000	2,8	2 x 7408 BGBM	DF
40	110	54	112	90	3,8	6300	8000	2,80	2 x 7408 BGBM	DB
45	85	38	61,8	56	2,4	7000	9000	0,86	2 x 7209 BECBJ	DT
45	85	38	61,8	56	2,4	7000	9000	0,86	2 x 7209 BECBJ	DF
45	85	38	61,8	56	2,4	7000	9000	0,86	2 x 7209 BECBJ	DB
45	85	38	62	57	2,45	8000	10000	0,88	2 x 7209 BECBM *	DF
45	85	38	62	57	2,45	8000	10000	0,88	2 x 7209 BECBM *	DB
45	85	38	76,5	57	2,45	8000	10000	0,88	2 x 7209 BECBM *	DT
45	85	38	62	57	2,45	8000	10000	0,84	2 x 7209 BECBP *	DF
45	85	38	62	57	2,45	8000	10000	0,84	2 x 7209 BECBP *	DB
45	85	38	76,5	57	2,45	8000	10000	0,84	2 x 7209 BECBP *	DT
45	85	38	61,8	56	2,4	7000	9000	0,86	2 x 7209 BECBY	DT
45	85	38	61,8	56	2,4	7000	9000	0,86	2 x 7209 BECBY	DF
45	85	38	61,8	56	2,4	7000	9000	0,86	2 x 7209 BECBY	DB
45	85	38	62	57	2,45	8000	10000	0,84	2 x 7209 BEGAP *	DF
45	85	38	62	57	2,45	8000	10000	0,84	2 x 7209 BEGAP *	DB