

Roulements à billes à contact oblique, à une rangée, pour montage par paire



Tolérances , voir aussi le texte

Jeu interne axial, a), b), précharge, voir aussi le texte

Ajustements recommandés

Tolérances d'arbre et de logement



Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Montage de roulement
d	D	2B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
45	100	50	98	81,5	3,45	7000	9000	1,65	2 x 7309 BEGAP *	DF
45	100	50	98	81,5	3,45	7000	9000	1,65	2 x 7309 BEGAP *	DB
45	100	50	122	81,5	3,45	7000	9000	1,65	2 x 7309 BEGAP *	DT
45	100	50	98	81,5	3,45	7000	9000	1,65	2 x 7309 BEGBP *	DF
45	100	50	98	81,5	3,45	7000	9000	1,65	2 x 7309 BEGBP *	DB
45	100	50	122	81,5	3,45	7000	9000	1,65	2 x 7309 BEGBP *	DT
45	100	50	97,5	81,5	3,45	6300	8000	1,70	2 x 7309 BEGBY	DT
45	100	50	97,5	81,5	3,45	6300	8000	1,70	2 x 7309 BEGBY	DF
45	100	50	97,5	81,5	3,45	6300	8000	1,70	2 x 7309 BEGBY	DB
45	120	58	138	110	4,65	5600	7500	3,20	2 x 7409 BCBM	DT
45	120	58	138	110	4,65	5600	7500	3,20	2 x 7409 BCBM	DF
45	120	58	138	110	4,65	5600	7500	3,20	2 x 7409 BCBM	DB
45	120	58	138	110	4,65	5600	7500	3,20	2 x 7409 BGBM	DT
45	120	58	138	110	4,65	5600	7500	3,20	2 x 7409 BGBM	DF
45	120	58	138	110	4,65	5600	7500	3,20	2 x 7409 BGBM	DB
45	120	58	138	110	4,65	5600	7500	3,20	2 x 7409 BGM	DT
45	120	58	138	110	4,65	5600	7500	3,20	2 x 7409 BGM	DF
45	120	58	138	110	4,65	5600	7500	3,20	2 x 7409 BGM	DB
50	90	40	63,7	61	2,6	6700	8500	0,94	2 x 7210 BECBJ	DT
50	90	40	63,7	61	2,6	6700	8500	0,94	2 x 7210 BECBJ	DF
50	90	40	63,7	61	2,6	6700	8500	0,94	2 x 7210 BECBJ	DB
50	90	40	64	62	2,65	7500	9000	1,00	2 x 7210 BECBM *	DF
50	90	40	64	62	2,65	7500	9000	1,00	2 x 7210 BECBM *	DB
50	90	40	80	62	2,65	7500	9000	1,00	2 x 7210 BECBM *	DT
50	90	40	64	62	2,65	7500	9000	0,94	2 x 7210 BECBP *	DF