

Roulements à rouleaux cylindriques, à deux rangées, haute précision

Tolérances , voir aussi le texte

Jeu interne radial, alésage cylindrique , alésage conique , voir aussi le texte

Ajustements recommandés, shafts, housings

Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue P ₀	Vitesses possibles		Masse	Désignation
			dynamique	statique		en lubrifiant avec			
d	D	B	C	C ₀		graisse	air-huile		
mm			kN		kN	tr/min		kg	-
25	47	16	26	30	3,1	19000	22000	0,12	NN 3005 K/SP
25	47	16	26	30	3,1	19000	22000	0,12	NN 3005/SP
30	55	19	30,8	37,5	3,9	16000	18000	0,19	NN 3006 KTN/SP
30	55	19	30,8	37,5	3,9	16000	18000	0,19	NN 3006 TN/SP
35	62	20	39,1	50	5,4	14000	16000	0,25	NN 3007 K/SP
35	62	20	39,1	50	5,4	14000	16000	0,25	NN 3007/SP
40	68	21	42,9	56	6,48	12000	14000	0,30	NN 3008 KTN/SP
40	68	21	42,9	56	6,48	12000	14000	0,30	NN 3008 TN/SP
45	75	23	50,1	65,5	7,65	11000	13000	0,38	NN 3009 KTN/SP
45	75	23	50,1	65,5	7,65	11000	13000	0,38	NN 3009 TN/SP
50	80	23	52,8	73,5	8,5	10000	12000	0,42	NN 3010 KTN/SP
50	80	23	52,8	73,5	8,5	10000	12000	0,42	NN 3010 TN/SP
55	90	26	69,3	96,5	11,6	9500	11000	0,62	NN 3011 KTN/SP
55	90	26	69,3	96,5	11,6	9500	11000	0,62	NN 3011 TN/SP
60	95	26	73,7	106	12,7	9000	10000	0,66	NN 3012 KTN/SP
60	95	26	73,7	106	12,7	9000	10000	0,66	NN 3012 TN/SP
65	100	26	76,5	116	13,7	8500	9500	0,71	NN 3013 KTN/SP
65	100	26	76,5	116	13,7	8500	9500	0,71	NN 3013 TN/SP
70	110	30	96,8	150	17,3	7500	8500	1,00	NN 3014 KTN/SP
70	110	30	96,8	150	17,3	7500	8500	1,00	NN 3014 TN/SP
75	115	30	96,8	150	17,6	7000	8000	1,10	NN 3015 KTN/SP
75	115	30	96,8	150	17,6	7000	8000	1,10	NN 3015 TN/SP
80	125	34	119	186	22	6700	7500	1,45	NN 3016 KTN/SP
80	125	34	119	186	22	6700	7500	1,45	NN 3016 TN/SP
85	130	34	125	204	23,2	6300	7000	1,60	NN 3017 KTN9/SP