

Roulements à rouleaux cylindriques, à deux rangées, haute précision

Tolérances , voir aussi le texte

Jeu interne radial, alésage cylindrique , alésage conique , voir aussi le texte

Ajustements recommandés, shafts, housings

Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue P _u	Vitesses possibles		Masse	Désignation
			dynamique	statique		en lubrifiant avec			
d	D	B	C	C ₀		graisse	air-huile		
mm			kN		kN	tr/min		kg	-
85	130	34	125	204	23,2	6300	7000	1,60	NN 3017 TN 9/SP
90	140	37	138	216	26	6000	6700	2,00	NN 3018 KTN9/SP
90	140	37	138	216	26	6000	6700	2,00	NN 3018 TN 9/SP
95	145	37	142	232	27,5	5600	6300	2,10	NN 3019 KTN9/SP
95	145	37	142	232	27,5	5600	6300	2,10	NN 3019 TN 9/SP
100	140	40	128	255	29	5600	6300	1,90	NNU 4920 B/SPW33
100	140	40	128	255	29	5600	6300	1,90	NNU 4920 BK/SPW33
100	150	37	151	250	29	5300	6000	2,20	NN 3020 KTN9/SP
100	150	37	151	250	29	5300	6000	2,20	NN 3020 TN 9/SP
105	145	40	130	260	29	5300	6000	2,00	NNU 4921 B/SPW33
105	145	40	130	260	29	5300	6000	2,00	NNU 4921 BK/SPW33
105	160	41	190	305	36	5000	5600	2,70	NN 3021 KTN9/SP
105	160	41	190	305	36	5000	5600	2,70	NN 3021 TN 9/SP
110	150	40	132	270	30	5300	6000	2,05	NNU 4922 B/SPW33
110	150	40	132	270	30	5300	6000	2,05	NNU 4922 BK/SPW33
110	170	45	220	360	41,5	4800	5300	3,40	NN 3022 KTN9/SP
110	170	45	220	360	41,5	4800	5300	3,40	NN 3022 TN 9/SP
120	165	45	176	340	37,5	4800	5300	2,80	NNU 4924 B/SPW33
120	165	45	176	340	37,5	4800	5300	2,80	NNU 4924 BK/SPW33
120	180	46	229	390	44	4500	5000	3,70	NN 3024 KTN9/SP
120	180	46	229	390	44	4500	5000	3,70	NN 3024 TN 9/SP
130	180	50	187	390	41,5	4300	4800	3,85	NNU 4926 B/SPW33
130	180	50	187	390	41,5	4300	4800	3,85	NNU 4926 BK/SPW33
130	200	52	286	480	53	4000	4500	5,55	NN 3026 KTN9/SP
130	200	52	286	480	53	4000	4500	5,55	NN 3026 TN 9/SP