

Roulements à rouleaux cylindriques, à deux rangées, haute précision

Tolérances , voir aussi le texte

Jeu interne radial, alésage cylindrique , alésage conique , voir aussi le texte

Ajustements recommandés, shafts, housings

Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue P _u	Vitesses possibles		Masse	Désignation
			dynamique	statique		en lubrifiant avec			
d	D	B	C	C ₀		graisse	air-huile		
mm			kN		kN	tr/min		kg	-
140	190	50	190	400	41,5	4000	4500	4,10	NNU 4928 B/SPW33
140	190	50	190	400	41,5	4000	4500	4,10	NNU 4928 BK/SPW33
140	210	53	297	520	56	3800	4300	6,00	NN 3028 K/SPW33
140	210	53	297	520	56	3800	4300	6,00	NN 3028/SPW33
150	210	60	330	655	71	3800	4300	6,25	NNU 4930 B/SPW33
150	210	60	330	655	71	3800	4300	6,25	NNU 4930 BK/SPW33
150	225	56	330	570	62	3600	4000	7,30	NN 3030 K/SPW33
150	225	56	330	570	62	3600	4000	7,30	NN 3030/SPW33
160	220	60	330	680	72	3600	4000	6,60	NNU 4932 B/SPW33
160	220	60	330	680	72	3600	4000	6,60	NNU 4932 BK/SPW33
160	240	60	369	655	69,5	3400	3800	8,80	NN 3032 K/SPW33
160	240	60	369	655	69,5	3400	3800	8,80	NN 3032/SPW33
170	230	60	336	695	73,5	3400	3800	6,95	NNU 4934 B/SPW33
170	230	60	336	695	73,5	3400	3800	6,95	NNU 4934 BK/SPW33
170	260	67	457	800	85	3200	3600	12,0	NN 3034 K/SPW33
170	260	67	457	800	85	3200	3600	12,0	NN 3034/SPW33
180	250	69	402	850	88	3000	3400	10,5	NNU 4936 B/SPW33
180	250	69	402	850	88	3000	3400	10,5	NNU 4936 BK/SPW33
180	280	74	561	1000	102	2800	3200	16,0	NN 3036 K/SPW33
180	280	74	561	1000	102	2800	3200	16,0	NN 3036/SPW33
190	260	69	402	880	90	2800	3200	11,0	NNU 4938 B/SPW33
190	260	69	402	880	90	2800	3200	11,0	NNU 4938 BK/SPW33
190	290	75	594	1080	108	2600	3000	17,0	NN 3038 K/SPW33
190	290	75	594	1080	108	2600	3000	17,0	NN 3038/SPW33
200	280	80	484	1040	106	2600	3000	15,0	NNU 4940 B/SPW33