

Roulements à rouleaux cylindriques, à deux rangées de rouleaux jointifs



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			kN	C ₀	kN	tr/min		kg	-
20	42	30	52,3	57	6,2	8500	10000	0,20	NNCF 5004 CV
20	42	30	45,7	55	6,2	-	3400	0,2	NNF 5004 ADB-2LSV
25	47	30	59,4	71	7,65	7000	9000	0,23	NNCF 5005 CV
25	47	30	50,1	65,5	6,8	-	3000	0,24	NNF 5005 ADB-2LSV
30	55	34	73,7	88	10	6000	7500	0,35	NNCF 5006 CV
30	55	34	57,2	75	7,8	-	2600	0,37	NNF 5006 ADB-2LSV
35	62	36	89,7	112	12,9	5300	6700	0,46	NNCF 5007 CV
35	62	36	70,4	91,5	10,2	-	2200	0,48	NNF 5007 ADB-2LSV
40	68	38	106	140	16,3	4800	6000	0,56	NNCF 5008 CV
40	68	38	85,8	116	13,4	-	2000	0,56	NNF 5008 ADB-2LSV
45	75	40	112	156	18,3	4300	5300	0,71	NNCF 5009 CV
45	75	40	102	146	17	-	1800	0,7	NNF 5009 ADB-2LSV
50	80	40	142	196	23,6	4000	5000	0,76	NNCF 5010 CV
50	80	40	108	160	18,6	-	1700	0,76	NNF 5010 ADB-2LSV
55	90	46	190	280	34,5	3400	4300	1,16	NNCF 5011 CV
55	90	46	128	193	22,8	-	1500	1,18	NNF 5011 ADB-2LSV
60	85	25	78,1	137	14,3	3600	4500	0,49	NNC 4912 CV
60	85	25	78,1	137	14,3	3600	4500	0,48	NNCF 4912 CV
60	85	25	78,1	137	14,3	3600	4500	0,47	NNCL 4912 CV
60	95	46	198	300	36,5	3400	4000	1,24	NNCF 5012 CV
60	95	46	134	208	25	-	1400	1,26	NNF 5012 ADB-2LSV
65	100	46	209	325	40	3000	3800	1,32	NNCF 5013 CV
65	100	46	138	224	26,5	-	1300	1,33	NNF 5013 ADB-2LSV
70	100	30	114	193	22,4	3000	3800	0,78	NNC 4914 CV
70	100	30	114	193	22,4	3000	3800	0,77	NNCF 4914 CV