

Roulements à rouleaux cylindriques, à deux rangées de rouleaux jointifs



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			kN	C ₀	kN	tr/min		kg	-
70	100	30	114	193	22,4	3000	3800	0,75	NNCL 4914 CV
70	110	54	238	345	45	2800	3600	1,85	NNCF 5014 CV
70	110	54	187	285	34,5	-	1200	1,87	NNF 5014 ADB-2LSV
75	115	54	251	380	49	2600	3200	1,93	NNCF 5015 CV
75	115	54	205	310	40	-	1100	1,96	NNF 5015 ADB-2LSV
80	110	30	121	216	25	2600	3400	0,88	NNC 4916 CV
80	110	30	121	216	25	2600	3400	0,87	NNCF 4916 CV
80	110	30	121	216	25	2600	3400	0,85	NNCL 4916 CV
80	125	60	308	455	58,5	2400	3000	2,59	NNCF 5016 CV
80	125	60	216	335	43	-	1000	2,71	NNF 5016 ADB-2LSV
85	130	60	314	475	60	2400	3000	2,72	NNCF 5017 CV
85	130	60	224	365	45	-	1000	2,83	NNF 5017 ADB-2LSV
90	125	35	161	300	35,5	2400	3000	1,33	NNC 4918 CV
90	125	35	161	300	35,5	2400	3000	1,33	NNCF 4918 CV
90	125	35	161	300	35,5	2400	3000	1,30	NNCL 4918 CV
90	140	67	369	560	69,5	2200	2800	3,62	NNCF 5018 CV
90	140	67	319	550	69,5	-	900	3,71	NNF 5018 ADB-2LSV
95	145	67	330	570	71	-	900	3,88	NNF 5019 ADB-2LSV
100	140	40	209	400	46,5	2000	2600	1,95	NNC 4920 CV
100	140	40	209	400	46,5	2000	2600	1,93	NNCF 4920 CV
100	140	40	209	400	46,5	2000	2600	1,90	NNCL 4920 CV
100	150	67	391	620	75	2000	2600	3,94	NNCF 5020 CV
100	150	67	347	570	68	-	850	3,95	NNF 5020 ADB-2LSV
110	150	40	220	430	49	1900	2400	2,15	NNC 4922 CV
110	150	40	220	430	49	1900	2400	2,12	NNCF 4922 CV