

Roulements à rouleaux cylindriques, à deux rangées de rouleaux jointifs



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			kN	C ₀	kN	tr/min		kg	-
110	150	40	220	430	49	1900	2400	2,10	NNCL 4922 CV
110	170	80	512	800	95	1800	2200	6,32	NNCF 5022 CV
110	170	80	413	695	81,5	-	750	6,45	NNF 5022 ADA-2LSV
120	165	45	242	480	53	1700	2200	2,95	NNC 4924 CV
120	165	45	242	480	53	1700	2200	2,90	NNCF 4924 CV
120	165	45	242	480	53	1700	2200	2,85	NNCL 4924 CV
120	180	80	539	880	104	1700	2000	6,77	NNCF 5024 CV
120	180	80	429	750	86,5	-	700	6,90	NNF 5024 ADA-2LSV
130	180	50	275	530	60	1600	2000	3,95	NNC 4926 CV
130	180	50	275	530	60	1600	2000	3,88	NNCF 4926 CV
130	180	50	275	530	60	1600	2000	3,80	NNCL 4926 CV
130	190	80	446	815	91,5	-	670	7,50	319426 DA-2LS
130	200	95	765	1250	143	1500	1900	10,2	NNCF 5026 CV
130	200	95	616	1040	120	-	630	10,5	NNF 5026 ADA-2LSV
140	190	50	286	570	63	1500	1900	4,20	NNC 4928 CV
140	190	50	286	570	63	1500	1900	4,15	NNCF 4928 CV
140	190	50	286	570	63	1500	1900	4,10	NNCL 4928 CV
140	200	80	468	865	96,5	-	630	8,00	319428 DA-2LS
140	210	95	809	1370	156	1400	1800	11,1	NNCF 5028 CV
140	210	95	644	1120	127	-	600	11,0	NNF 5028 ADA-2LSV
150	190	40	255	585	60	1500	1800	2,90	NNC 4830 CV
150	190	40	255	585	60	1500	1800	2,80	NNCF 4830 CV
150	190	40	255	585	60	1500	1800	2,70	NNCL 4830 CV
150	210	60	429	830	91,5	1400	1700	6,65	NNC 4930 CV
150	210	60	429	830	91,5	1400	1700	6,55	NNCF 4930 CV