

Roulements à rouleaux cylindriques, à deux rangées de rouleaux jointifs



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation
d	D	B	dynamique	statique	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite		
mm			kN	C ₀	kN	tr/min		kg	-
150	210	60	429	830	91,5	1400	1700	6,74	NNCL 4930 CV
150	210	80	468	900	96,5	-	560	8,40	319430 DA-2LS
150	225	100	842	1430	160	1300	1700	13,3	NNCF 5030 CV
150	225	100	748	1290	143	-	560	13,5	NNF 5030 ADA-2LSV
160	200	40	260	610	62	1400	1700	3,10	NNC 4832 CV
160	200	40	260	610	62	1400	1700	3,00	NNCF 4832 CV
160	200	40	260	610	62	1400	1700	2,90	NNCL 4832 CV
160	220	60	446	915	96,5	1300	1600	7,00	NNC 4932 CV
160	220	60	446	915	96,5	1300	1600	6,90	NNCF 4932 CV
160	220	60	446	915	96,5	1300	1600	6,80	NNCL 4932 CV
160	220	80	501	1000	106	-	530	8,80	319432 DA-2LS
160	240	109	952	1600	180	1200	1500	16,2	NNCF 5032 CV
160	240	109	781	1400	153	-	500	16,5	NNF 5032 ADA-2LSV
170	215	45	286	655	65,5	1300	1600	4,10	NNC 4834 CV
170	215	45	286	655	65,5	1300	1600	4,00	NNCF 4834 CV
170	215	45	286	655	65,5	1300	1600	3,90	NNCL 4834 CV
170	230	60	457	950	100	1200	1500	7,35	NNC 4934 CV
170	230	60	457	950	100	1200	1500	7,20	NNCF 4934 CV
170	230	60	457	950	100	1200	1500	7,10	NNCL 4934 CV
170	230	80	512	1060	110	-	530	9,30	319434 DA-2LS
170	260	122	1230	2120	236	1100	1400	23,0	NNCF 5034 CV
170	260	122	1010	1800	193	-	480	22,5	NNF 5034 ADA-2LSV
180	225	45	297	695	69,5	1200	1500	4,30	NNC 4836 CV
180	225	45	297	695	69,5	1200	1500	4,20	NNCF 4836 CV
180	225	45	297	695	69,5	1200	1500	4,10	NNCL 4836 CV