

Roulements à rouleaux cylindriques, à une rangée, type NUP



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial, alésage cylindrique , alésage conique, non étanches , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Bague d'épaule ment
d	D	B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			Désignation
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
17	40	12	17,2	14,3	1,73	19000	22000	0,073	NUP 203 ECP	-
17	40	16	23,8	21,6	2,65	19000	22000	0,097	NUP 2203 ECP	-
20	47	14	25,1	22	2,75	16000	30000	0,12	NUP 204 ECML	-
20	47	14	25,1	22	2,75	16000	19000	0,12	NUP 204 ECP	-
20	47	14	25,1	22	2,75	16000	24000	0,12	NUP 204 ECPHA	-
20	52	15	35,5	26	3,25	15000	18000	0,16	NUP 304 ECP *	-
20	52	21	47,5	38	4,8	15000	18000	0,22	NUP 2304 ECP *	-
25	52	15	28,6	27	3,35	14000	16000	0,14	NUP 205 ECML	-
25	52	15	28,6	27	3,35	14000	16000	0,14	NUP 205 ECP	-
25	52	18	34,1	34	4,25	14000	16000	0,17	NUP 2205 ECP	-
25	62	17	46,5	36,5	4,55	12000	15000	0,25	NUP 305 ECJ *	-
25	62	17	46,5	36,5	4,55	12000	22000	0,25	NUP 305 ECML *	-
25	62	17	46,5	36,5	4,55	12000	15000	0,25	NUP 305 ECP *	-
25	62	24	64	55	6,95	12000	22000	0,41	NUP 2305 ECML *	-
25	62	24	64	55	6,95	12000	15000	0,38	NUP 2305 ECP *	-
30	62	16	44	36,5	4,55	13000	22000	0,22	NUP 206 ECML *	-
30	62	16	44	36,5	4,55	13000	14000	0,22	NUP 206 ECP *	-
30	62	20	55	49	6,1	13000	14000	0,27	NUP 2206 ECP *	-
30	72	19	58,5	48	6,2	11000	12000	0,38	NUP 306 ECJ *	-
30	72	19	58,5	48	6,2	11000	12000	0,38	NUP 306 ECM *	-
30	72	19	58,5	48	6,2	11000	19000	0,38	NUP 306 ECML *	-
30	72	19	58,5	48	6,2	11000	12000	0,38	NUP 306 ECP *	-
30	72	27	83	75	9,65	11000	19000	0,55	NUP 2306 ECML *	-
30	72	27	83	75	9,65	11000	12000	0,55	NUP 2306 ECP *	-
35	72	17	56	48	6,1	11000	12000	0,33	NUP 207 ECJ *	-