

Roulements à rouleaux cylindriques, à une rangée, type NUP



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial, alésage cylindrique , alésage conique, non étanches , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Bague d'épaule ment
d	D	B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			Désignation
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
35	72	17	56	48	6,1	11000	12000	0,36	NUP 207 ECM *	-
35	72	17	56	48	6,1	11000	18000	0,36	NUP 207 ECML *	-
35	72	17	56	48	6,1	11000	12000	0,32	NUP 207 ECP *	-
35	72	23	69,5	63	8,15	11000	12000	0,42	NUP 2207 ECP *	-
35	80	21	75	63	8,15	9500	11000	0,51	NUP 307 ECJ *	-
35	80	21	75	63	8,15	9500	11000	0,57	NUP 307 ECM *	-
35	80	21	75	63	8,15	9500	17000	0,57	NUP 307 ECML *	-
35	80	21	75	63	8,15	9500	11000	0,51	NUP 307 ECP *	-
35	80	31	106	98	12,7	9500	11000	0,75	NUP 2307 ECP *	-
40	80	18	62	53	6,7	9500	11000	0,4	NUP 208 ECJ *	-
40	80	18	62	53	6,7	9500	11000	0,44	NUP 208 ECM *	-
40	80	18	62	53	6,7	9500	16000	0,44	NUP 208 ECML *	-
40	80	18	62	53	6,7	9500	11000	0,40	NUP 208 ECP *	-
40	80	23	81,5	75	9,65	9500	11000	0,56	NUP 2208 ECJ *	-
40	80	23	81,5	75	9,65	9500	11000	0,56	NUP 2208 ECP *	-
40	90	23	93	78	10,2	8000	9500	0,68	NUP 308 ECM *	-
40	90	23	93	78	10,2	8000	15000	0,68	NUP 308 ECML *	-
40	90	23	93	78	10,2	8000	9500	0,68	NUP 308 ECP *	-
40	90	33	129	120	15,3	8000	9500	0,98	NUP 2308 ECM *	-
40	90	33	129	120	15,3	8000	15000	0,98	NUP 2308 ECML *	-
40	90	33	129	120	15,3	8000	9500	0,98	NUP 2308 ECP *	-
45	85	19	69,5	64	8,15	9000	9500	0,45	NUP 209 ECJ *	-
45	85	19	69,5	64	8,15	9000	9500	0,45	NUP 209 ECM *	-
45	85	19	69,5	64	8,15	9000	15000	0,45	NUP 209 ECML *	-
45	85	19	69,5	64	8,15	9000	9500	0,45	NUP 209 ECP *	-