

Roulements à rouleaux cylindriques, à une rangée, type NUP



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial, alésage cylindrique , alésage conique, non étanches , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Bague d'épaule ment
d	D	B	C	C ₀	P _v	Vitesse de référence	Vitesse limite			Désignation
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
90	160	30	208	220	27	4500	5000	2,45	NUP 218 ECM *	-
90	160	30	208	220	27	4500	7500	2,45	NUP 218 ECML *	-
90	160	30	208	220	27	4500	5000	2,45	NUP 218 ECP *	-
90	160	40	280	315	39	4500	5000	3,30	NUP 2218 ECP *	-
90	190	43	365	360	43	3800	4500	5,65	NUP 318 ECJ *	-
90	190	43	365	360	43	3800	4500	5,65	NUP 318 ECM *	-
90	190	43	365	360	43	3800	6700	5,65	NUP 318 ECML *	-
90	190	64	500	540	65,5	3800	6700	8,15	NUP 2318 ECML *	-
90	190	64	500	540	65,5	3800	4500	8,15	NUP 2318 ECP *	-
95	170	32	255	265	32,5	4300	4800	3,00	NUP 219 ECM *	-
95	170	32	255	265	32,5	4300	7000	3,00	NUP 219 ECML *	-
95	170	32	255	265	32,5	4300	4800	3,00	NUP 219 ECP *	-
95	170	43	325	375	45,5	4300	4800	4,00	NUP 2219 ECP *	-
95	200	45	390	390	46,5	3600	4300	7,30	NUP 319 ECM *	-
95	200	45	390	390	46,5	3600	6300	7,30	NUP 319 ECML *	-
95	200	45	390	390	46,5	3600	4300	6,25	NUP 319 ECP *	-
95	200	67	530	585	69,5	3600	4300	9,75	NUP 2319 ECJ *	-
95	200	67	530	585	69,5	3600	6300	9,75	NUP 2319 ECML *	-
95	200	67	530	585	69,5	3600	4300	9,75	NUP 2319 ECP *	-
100	180	34	285	305	36,5	4000	6700	3,60	NUP 220 ECML *	-
100	180	34	285	305	36,5	4000	4500	3,60	NUP 220 ECP *	-
100	180	46	380	450	54	4000	6700	4,90	NUP 2220 ECML *	-
100	180	46	380	450	54	4000	4500	4,90	NUP 2220 ECP *	-
100	215	47	450	440	51	3200	3800	8,00	NUP 320 ECJ *	-
100	215	47	450	440	51	3200	6000	9,00	NUP 320 ECML *	-