

Roulements à rouleaux cylindriques, à une rangée, type NUP



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , alésage cylindrique , alésage conique, non étanches , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Bague d'épaule ment
d	D	B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			Désignation
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
45	85	19	69,5	64	8,15	9000	9500	0,45	NUPJ 209 ECP *	-
45	85	23	85	81,5	10,6	9000	9500	0,55	NUP 2209 ECP *	-
45	100	25	112	100	12,9	7500	8500	0,95	NUP 309 ECJ *	-
45	100	25	112	100	12,9	7500	13000	0,95	NUP 309 ECML *	-
45	100	25	112	100	12,9	7500	8500	0,95	NUP 309 ECP *	-
45	100	25	112	100	12,9	7500	8500	0,95	NUPJ 309 ECJ *	-
45	100	36	160	153	20	7500	13000	1,35	NUP 2309 ECML *	-
45	100	36	160	153	20	7500	8500	1,35	NUP 2309 ECP *	-
50	90	20	73,5	69,5	8,8	8500	9000	0,51	NUP 210 ECJ *	-
50	90	20	73,5	69,5	8,8	8500	14000	0,51	NUP 210 ECML *	-
50	90	20	73,5	69,5	8,8	8500	9000	0,51	NUP 210 ECP *	-
50	90	23	90	88	11,4	8500	9000	0,59	NUP 2210 ECJ *	-
50	90	23	90	88	11,4	8500	14000	0,63	NUP 2210 ECML *	-
50	90	23	90	88	11,4	8500	9000	0,59	NUP 2210 ECP *	-
50	110	27	127	112	15	6700	8000	1,20	NUP 310 ECJ *	-
50	110	27	127	112	15	6700	8000	1,20	NUP 310 ECM *	-
50	110	27	127	112	15	6700	12000	1,20	NUP 310 ECML *	-
50	110	27	127	112	15	6700	8000	1,20	NUP 310 ECP *	-
50	110	40	186	186	24,5	6700	12000	1,80	NUP 2310 ECML *	-
50	110	40	186	186	24,5	6700	8000	1,80	NUP 2310 ECP *	-
55	100	21	96,5	95	12,2	7500	8000	0,69	NUP 211 ECJ *	-
55	100	21	96,5	95	12,2	7500	8000	0,69	NUP 211 ECM *	-
55	100	21	96,5	95	12,2	7500	13000	0,69	NUP 211 ECML *	-
55	100	21	96,5	95	12,2	7500	8000	0,69	NUP 211 ECP *	-
55	100	25	114	118	15,3	7500	8000	0,82	NUP 2211 ECJ *	-