

Roulements à rouleaux cylindriques, à une rangée, type NUP



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , alésage cylindrique , alésage conique, non étanches , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Bague d'épaulement
d	D	B	C	C ₀	P _v	Vitesse de référence	Vitesse limite			Désignation
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
55	100	25	114	118	15,3	7500	13000	0,82	NUP 2211 ECML *	-
55	100	25	114	118	15,3	7500	8000	0,82	NUP 2211 ECP *	-
55	120	29	156	143	18,6	6000	7000	1,55	NUP 311 ECJ *	-
55	120	29	156	143	18,6	6000	7000	1,55	NUP 311 ECM *	-
55	120	29	156	143	18,6	6000	11000	1,55	NUP 311 ECML *	-
55	120	29	156	143	18,6	6000	7000	1,55	NUP 311 ECP *	-
55	120	43	232	232	30,5	6000	11000	2,43	NUP 2311 ECML *	-
55	120	43	232	232	30,5	6000	7000	2,35	NUP 2311 ECP *	-
60	110	22	108	102	13,4	6700	7500	0,88	NUP 212 ECJ *	-
60	110	22	108	102	13,4	6700	7500	0,86	NUP 212 ECM *	-
60	110	22	108	102	13,4	6700	11000	0,86	NUP 212 ECML *	-
60	110	22	108	102	13,4	6700	7500	0,86	NUP 212 ECP *	-
60	110	28	146	153	20	6700	7500	1,15	NUP 2212 ECJ *	-
60	110	28	146	153	20	6700	7500	1,15	NUP 2212 ECM *	-
60	110	28	146	153	20	6700	11000	1,15	NUP 2212 ECML *	-
60	110	28	146	153	20	6700	7500	1,15	NUP 2212 ECP *	-
60	130	31	173	160	20,8	5600	6700	1,95	NUP 312 ECJ *	-
60	130	31	173	160	20,8	5600	6700	1,95	NUP 312 ECM *	-
60	130	31	173	160	20,8	5600	10000	1,95	NUP 312 ECML *	-
60	130	31	173	160	20,8	5600	6700	1,95	NUP 312 ECP *	-
60	130	46	260	265	34,5	5600	10000	2,85	NUP 2312 ECML *	-
60	130	46	260	265	34,5	5600	6700	2,85	NUP 2312 ECP *	-
65	120	23	122	118	15,6	6300	6700	1,10	NUP 213 ECJ *	-
65	120	23	122	118	15,6	6300	10000	1,10	NUP 213 ECML *	-
65	120	23	122	118	15,6	6300	6700	1,10	NUP 213 ECP *	-