

Roulements à rouleaux cylindriques, à une rangée, type NUP



Tolérances , voir aussi le texte  
Jeu interne radial, alésage cylindrique , alésage conique, non étanches , voir aussi le texte  
Ajustements recommandés  
Tolérances d'arbre et de logement

| Dimensions<br>d'encombrement |     |    | Charges de base |                | Limite<br>de<br>fatigue | Vitesses de base        |                   | Masse | Désignation     | Bague d'épaulement |
|------------------------------|-----|----|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|-----------------|--------------------|
| d                            | D   | B  | C               | C <sub>0</sub> | P <sub>u</sub>          | Vitesse de<br>référence | Vitesse<br>limite |       |                 | Désignation        |
| mm                           |     |    | kN              |                | kN                      | tr/min                  |                   | kg    | -               | -                  |
| 65                           | 120 | 31 | 170             | 180            | 24                      | 6300                    | 6700              | 1,50  | NUP 2213 ECP *  | -                  |
| 65                           | 140 | 33 | 212             | 196            | 25,5                    | 5300                    | 6000              | 2,35  | NUP 313 ECJ *   | -                  |
| 65                           | 140 | 33 | 212             | 196            | 25,5                    | 5300                    | 9500              | 2,35  | NUP 313 ECML *  | -                  |
| 65                           | 140 | 33 | 212             | 196            | 25,5                    | 5300                    | 6000              | 2,35  | NUP 313 ECP *   | -                  |
| 65                           | 140 | 48 | 285             | 290            | 38                      | 5300                    | 9500              | 3,45  | NUP 2313 ECML * | -                  |
| 65                           | 140 | 48 | 285             | 290            | 38                      | 5300                    | 6000              | 3,45  | NUP 2313 ECP *  | -                  |
| 70                           | 125 | 24 | 137             | 137            | 18                      | 6000                    | 6300              | 1,20  | NUP 214 ECM *   | -                  |
| 70                           | 125 | 24 | 137             | 137            | 18                      | 6000                    | 10000             | 1,20  | NUP 214 ECML *  | -                  |
| 70                           | 125 | 24 | 137             | 137            | 18                      | 6000                    | 6300              | 1,20  | NUP 214 ECP *   | -                  |
| 70                           | 125 | 31 | 180             | 193            | 25,5                    | 6000                    | 6300              | 1,75  | NUP 2214 ECM *  | -                  |
| 70                           | 125 | 31 | 180             | 193            | 25,5                    | 6000                    | 10000             | 1,75  | NUP 2214 ECML * | -                  |
| 70                           | 125 | 31 | 180             | 193            | 25,5                    | 6000                    | 6300              | 1,55  | NUP 2214 ECP *  | -                  |
| 70                           | 150 | 35 | 236             | 228            | 29                      | 4800                    | 5600              | 2,85  | NUP 314 ECM *   | -                  |
| 70                           | 150 | 35 | 236             | 228            | 29                      | 4800                    | 8500              | 2,85  | NUP 314 ECML *  | -                  |
| 70                           | 150 | 35 | 236             | 228            | 29                      | 4800                    | 5600              | 2,85  | NUP 314 ECP *   | -                  |
| 70                           | 150 | 51 | 315             | 325            | 41,5                    | 4800                    | 8500              | 4,15  | NUP 2314 ECML * | -                  |
| 70                           | 150 | 51 | 315             | 325            | 41,5                    | 4800                    | 5600              | 4,15  | NUP 2314 ECP *  | -                  |
| 75                           | 130 | 25 | 150             | 156            | 20,4                    | 5600                    | 6000              | 1,30  | NUP 215 ECJ *   | -                  |
| 75                           | 130 | 25 | 150             | 156            | 20,4                    | 5600                    | 6000              | 1,30  | NUP 215 ECM *   | -                  |
| 75                           | 130 | 25 | 150             | 156            | 20,4                    | 5600                    | 9500              | 1,30  | NUP 215 ECML *  | -                  |
| 75                           | 130 | 25 | 150             | 156            | 20,4                    | 5600                    | 6000              | 1,30  | NUP 215 ECP *   | -                  |
| 75                           | 130 | 31 | 186             | 208            | 27                      | 5600                    | 6000              | 1,65  | NUP 2215 ECJ *  | -                  |
| 75                           | 130 | 31 | 186             | 208            | 27                      | 5600                    | 9500              | 1,65  | NUP 2215 ECML * | -                  |
| 75                           | 130 | 31 | 186             | 208            | 27                      | 5600                    | 6000              | 1,65  | NUP 2215 ECP *  | -                  |
| 75                           | 160 | 37 | 280             | 265            | 33,5                    | 4500                    | 5300              | 3,45  | NUP 315 ECM *   | -                  |