

Roulements à rouleaux cylindriques, à une rangée, type NUP



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial , alésage cylindrique , alésage conique, non étanches , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Bague d'épaule ment
d	D	B	C	C ₀	P _u	Vitesse de référence	Vitesse limite			Désignation
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
100	215	73	670	735	85	3200	3800	12,5	NUP 2320 ECJ *	-
100	215	73	670	735	85	3200	6000	12,5	NUP 2320 ECML *	-
100	215	73	670	735	85	3200	3800	12,5	NUP 2320 ECP *	-
105	190	36	300	315	36,5	3800	6300	4,00	NUP 221 ECML *	-
105	190	36	300	315	36,5	3800	4300	4,00	NUP 221 ECP *	-
110	200	38	335	365	42,5	3600	6000	5,00	NUP 222 ECML *	-
110	200	38	335	365	42,5	3600	4000	5,00	NUP 222 ECP *	-
110	200	53	440	520	61	3600	6000	7,70	NUP 2222 ECML *	-
110	200	53	440	520	61	3600	4000	7,00	NUP 2222 ECP *	-
110	240	50	530	540	61	3000	3400	11,2	NUP 322 ECJ *	-
110	240	50	530	540	61	3000	5300	11,2	NUP 322 ECML *	-
110	240	50	530	540	61	3000	3400	11,2	NUP 322 ECP *	-
120	215	40	390	430	49	3400	3600	6,00	NUP 224 ECJ *	-
120	215	40	390	430	49	3400	5600	6,00	NUP 224 ECML *	-
120	215	40	390	430	49	3400	3600	6,00	NUP 224 ECP *	-
120	215	58	520	630	72	3400	3600	9,00	NUP 2224 ECJ *	-
120	215	58	520	630	72	3400	3600	10,1	NUP 2224 ECM *	-
120	215	58	520	630	72	3400	5600	9,00	NUP 2224 ECML *	-
120	215	58	520	630	72	3400	3600	9,00	NUP 2224 ECP *	-
120	260	55	610	620	69,5	2800	3200	13,7	NUP 324 ECJ *	-
120	260	55	610	620	69,5	2800	5000	13,7	NUP 324 ECML *	-
120	260	55	610	620	69,5	2800	3200	13,7	NUP 324 ECP *	-
120	260	86	915	1040	116	2800	4300	24,3	NUP 2324 ECMA *	-
130	230	40	415	455	51	3200	3400	7,00	NUP 226 ECJ *	-
130	230	40	415	455	51	3200	3400	7,00	NUP 226 ECM *	-