

Roulements à rouleaux cylindriques, à une rangée, type NUP



Tolérances , voir aussi le texte
Jeu interne radial, alésage cylindrique , alésage conique, non étanches , voir aussi le texte
Ajustements recommandés
Tolérances d'arbre et de logement

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Limite de fatigue	Vitesses de base		Masse	Désignation	Bague d'épaule ment
d	D	B	C	C ₀	P _v	Vitesse de référence	Vitesse limite			Désignation
mm			kN		kN	tr/min		kg	-	-
75	160	37	280	265	33,5	4500	8000	3,45	NUP 315 ECML *	-
75	160	37	280	265	33,5	4500	5300	3,45	NUP 315 ECP *	-
75	160	55	380	400	50	4500	8000	5,10	NUP 2315 ECML *	-
75	160	55	380	400	50	4500	5300	5,10	NUP 2315 ECP *	-
80	140	26	160	166	21,2	5300	8500	1,65	NUP 216 ECML *	-
80	140	26	160	166	21,2	5300	5600	1,65	NUP 216 ECP *	-
80	140	33	212	245	31	5300	5600	2,10	NUP 2216 ECJ *	-
80	140	33	212	245	31	5300	5600	2,10	NUP 2216 ECM *	-
80	140	33	212	245	31	5300	8500	2,10	NUP 2216 ECML *	-
80	140	33	212	245	31	5300	5600	2,10	NUP 2216 ECP *	-
80	170	39	300	290	36	4300	5000	4,10	NUP 316 ECM *	-
80	170	39	300	290	36	4300	7500	4,10	NUP 316 ECML *	-
80	170	39	300	290	36	4300	5000	4,10	NUP 316 ECP *	-
80	170	58	415	440	55	4300	7500	6,60	NUP 2316 ECML *	-
80	170	58	415	440	55	4300	5000	6,60	NUP 2316 ECP *	-
85	150	28	190	200	24,5	4800	5300	2,00	NUP 217 ECJ *	-
85	150	28	190	200	24,5	4800	8000	2,00	NUP 217 ECML *	-
85	150	28	190	200	24,5	4800	5300	2,00	NUP 217 ECP *	-
85	150	36	250	280	34,5	4800	8000	2,65	NUP 2217 ECML *	-
85	150	36	250	280	34,5	4800	5300	2,65	NUP 2217 ECP *	-
85	180	41	340	335	41,5	4000	4800	4,90	NUP 317 ECJ *	-
85	180	41	340	335	41,5	4000	4800	4,90	NUP 317 ECM *	-
85	180	41	340	335	41,5	4000	4800	4,90	NUP 317 ECP *	-
85	180	60	455	490	60	4000	7000	7,00	NUP 2317 ECML *	-
85	180	60	455	490	60	4000	4800	7,00	NUP 2317 ECP *	-