

F. Utilisation Spécifique

La machine sert uniquement à couper des matériaux métalliques couramment utilisés dans la limite de sa capacité de coupe.

G. BRUIT:

Niveau sonore pondérée A : moins de 80 dB.

H. DISPOSITIF DE SECURITE :

Dès que le couvercle de l'archet est ouvert, le micro switch de sécurité se verrouille. La machine s'arrêtera dès que l'interrupteur est verrouillé. Ne pas retirer cet interrupteur de la machine pour une raison quelconque et vérifier fréquemment son bon état de fonctionnement.

2. Caractéristiques techniques

Moteur		1,5HP	240V/50HZ
Vitesses du ruban		FPM	
		MPM	30~80mpm
Dimension du ruban (mm)		2080x20x0.9mm	
Dimension long. x larg.x haut. (mm)		1350X715X1326mm	
Emballage	poids net / poids brut (kgs)	200/ 230	
	Dimension	1380x720x940mm	
Capacité de coupe	0°	○ (mm)	180
		□(mm/inch)	180
	+ 45°	○(mm/inch)	110
		□(mm)	110
	+60°	○(mm/inch)	70
		□(mm)	70

3. Caractéristiques:

- La machine sert à couper les aciers ou les tubes en acier normaux et autorise des angles de coupe à 60° et 45° droite
- La machine est munie d'un tableau de sélection de la denture pour choisir la coupe de référence.
- La sélection de la vitesse se fait à l'aide du variateur
- Descendre l'archet vers le bas à la main pour une utilisation de la machine *manuelle*. L'inter de démarrage est situé sur la poignée revolver. Le moteur s'arrête lorsque l'inter est relâché.
- La stabilité de la machine et la hauteur de la table de travail, qui est de 950 mm, sont conformes aux règles d'ergonomie.
- La lame de scie d'une longueur d'un pouce et le guide carbure donnent un *meilleur* fini de la *surface de coupe*, ainsi qu'une efficacité remarquable.
- Le moulage réalisé en une seule pièce et le traitement de la machine-outil à commande numérique (MOCN) donnent plus de rigidité et assurent une meilleure précision de la machine.
- Le protecteur ruban formée d'une seule pièce est conforme aux normes CE. Le système du stockage du liquide de refroidissement assure un bon séchage, ainsi que la propreté et la sûreté du lieu de travail.
- Le bac de récupération des copeaux permet de prévenir la fuite du liquide de refroidissement et de garder le sol au sec.
- Utiliser une huile de coupe soluble de 2 à 6%