

SX-822DA

- 400 volts
- Moteur 2 vitesses
- Capacité de coupe Ø 225mm
- Coupe à 60° Droite par rotation de l'archet
- Guides lame à roulements
- Etau à serrage rapide
- Hauteur de travail 920mm
- Système de lubrification
- Manomètre de tension
- Arrêt immédiat en cas de rupture du ruban
- Protection thermique contre les surcharges
- Livrée avec socle



SX-822DB

- 400 volts
- Moteur 2 vitesses
- Capacité de coupe Ø 225mm
- Coupe à 60° Droite par rotation de l'archet
- Guides lame à roulements
- Etau à serrage rapide
- Hauteur de travail 970mm
- Système de lubrification
- Manomètre de tension
- Arrêt immédiat en cas de rupture du ruban
- Protection thermique contre les surcharges
- Livrée avec socle



Caractéristiques techniques

		SX-822DA			SX-822DB		
Moteur, KW		1.1 / 0.59			1.1 / 0.59		
Dimensions du ruban, mm		2480 x 27 x 0.9			2480 x 27 x 0.9		
		90°	45°	60°	90°	45°	60°
Capacité de coupe, mm	○	225	160	100	225	160	100
	□	225 x 225	160 x 160	100 x 100	225 x 225	160 x 160	100 x 100
	▢	245 x 160	160 x 160		245 x 160	160 x 160	
Vitesse du ruban, m/min		36 / 72			45 / 90		
Encombrement, mm		1500 x 1500 x 720			1500 x 1570 x 935		
Poids, kg		200			265		