

SX-823DG

- 400 volts
- Moteur 2 vitesses
- Capacité de coupe Ø 225mm
- Coupe à 60° Droite et 45° Gauche par rotation de l'archet
- Guides lame à roulements et patins carbure
- Etau à serrage rapide
- Hauteur de travail 890mm
- Système de lubrification
- Manomètre de tension du ruban
- Descente de l'archet manuelle ou assistée
- Livrée avec socle



Modèle SX-823DG:
Pupitre de commande
en basse tension



Sécurité:
Arrêt immédiat en cas
de rupture du ruban



Coupe 45° à gauche et 60°
à droite par simple mouve-
ment latéral de l'étau



Descente de l'archet man-
uelle ou assistée, au
choix



Manomètre de tension du
ruban



SX-823DGVA

- 400 volts
- Moteur à courant continu
- Variateur de vitesse
- Caractéristiques techniques identiques à la SX-823DG

Caract. techniques

SX-823DG

SX-823DGVA

Moteur, KW	1.1 / 0.59				1.5			
Dim. du ruban, mm	2455 x 27 x 0.9				2455 x 27 x 0.9			
	90°	45°	60°	45° G	90°	45°	60°	45° G
Cap. de coupe, mm	225	200	90	110	225	200	90	110
	220 x 220	140 x 140	90 x 90	110 x 110	220 x 220	140 x 140	90 x 90	110 x 110
	245 x 160	200 x 140		130 x 70	245 x 160	200 x 140		130 x 70
Vit. du ruban, m/min	36 / 72				20-85			
Encombrement, mm	1000 x 1900 x 1500				1000 x 1900 x 1500			
Poids, kg	380				390			