



SANGLES A CLIQUETS

R

Les Caractéristiques :

100 % polyester haute ténacité, conformes aux normes Européennes



R2035A




R5050A



R5050C



A



C

Sur commande



N




B



D




E



Type	Modèle	Capacité pour l'application daN	Capacité pour l'application daN	Charge rupture sangle daN	Largeur sangle mm	Crochet	Long. en M
	R2035A	2000	1000	3000	35	A	V O I R
	R2035B	2000	1000	3000	35	B	
	R2035C	2000	1000	3000	35	C	
	R2035D	2000	1000	3000	35	D	
	R4035N	4000		3000	35	N	T A R I F
	R4050A	4000	2000	6000	50	A	
	R4050B	4000	2000	6000	50	B	
	R4050C	4000	2000	6000	50	C	
	R4050D	4000	2000	6000	50	D	
	R4050E	4000	2000	6000	50	E	
	R8050N	8000		6000	50	N	
	R5050A	5000	2500	7500	50	A	
	R5050B	5000	2500	7500	50	B	
	R5050C	5000	2500	7500	50	C	
	R5050D	5000	2500	7500	50	D	
	R5050E	5000	2500	7500	50	E	
	R100100C	10000	5000	12500	100	C	
	R10050N	10000		12500	50	N	

Longueur partie fixe : 0,5 m

Dimensions spéciales sur commande



Cachet du concessionnaire