

Pinces de levage



• L'angle maximum entre les deux brins de l'élingue ne doit pas être supérieur à 60°.



> Pinces de levage THK

La pince de levage THK est spécialement conçue pour le levage horizontal de tôles de faible épaisseur qui ont une tendance à fléchir. Elle ne permet que la manutention d'une tôle à la fois. Elle doit être **utilisée par paire** avec une élingue chaîne ou câble (non fournie).



L'avantage de cette pince réside dans sa conception qui lui confère un poids très faible.

Modèle	Capacité par paire t	Capacité de préhension mm	Poids unitaire kg	A mm	B mm	C mm	D mm	øE mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Code article pince seule
THK 0.75	0.75	0-25	1.7	25	72	118	81	20	161	12	86	12	5070.1751
THK 1.50	1.50	0-35	3.2	36	80	135	102	25	198	15	102	15	5070.1752
THK 3.00	3.00	0-35	5.5	38	93	168	119	30	227	20	110	20	5070.1753
THK 4.50	4.50	0-45	8.6	48	103	183	140	30	238	25	122	20	5070.1754
THK 6.00	6.00	0-60	11.6	63	124	214	176	35	284	30	110	20	5070.1755
THK 9.00	9.00	0-60	17.8	65	113	223	188	40	317	35	148	20	5070.1756

> Pinces de levage horizontal TCH

sur deux brins

La pince TCH est spécialement conçue pour le levage horizontal de tôles d'épaisseur minimale de 5 mm ou de piles de tôles.

Elle est **obligatoirement utilisée sur deux brins**

et est composée de deux pinces reliées par une élingue chaîne à deux brins.

Pour des tôles de grandes dimensions, il est recommandé d'utiliser deux ensembles TCH montés sur un palonnier.

En standard, l'ensemble pinces

+ élingues chaîne est

adapté à des largeurs

de tôles allant jusqu'à

1500 mm et un angle entre

les deux brins

de chaîne de 90°.

Pince livrée sans élingue.



Modèle 2 brins	Capacité par paire t	Capacité de préhension mm	Poids par paire kg	A mm	B mm	øC mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	øJ mm	Code article pince seule
TCH 1.0	1.0	0-50	8.0	135	75	18	15	82	65	100	32	44	13	5050.1510
TCH 2.0	2.0	5-32	10.0	160	90	22	32	83	61	100	49	72	19	5050.1511
TCH 4.0	4.0	5-50	17.0	180	100	26	44	114	75	99	62	89	26	5050.1512
TCH 6.0	6.0	5-75	45.4	200	110	32	58	172	97	129	90	127	36	5050.1513
TCH 8.0	8.0	5-75	51.0	260	140	36	56	170	100	128	90	130	37	5050.1514
TCH 10.0/1	10.0	5-100	93.8	300	160	40	70	216	116	149	113	113	50	5050.1515
TCH 10.0/2	10.0	50-150	108.6	300	160	40	66	218	116	150	113	113	50	5050.1516



• l'angle maximum entre les deux brins de l'élingue ne doit pas être supérieur à 90°.



> Pinces de levage TWH

La pince TWH, **utilisée uniquement par paire**, est spécialement conçue pour le levage horizontal de tôles seules ou de piles de tôles. Cette pince n'est pas adaptée pour les tôles trop fines susceptibles de fléchir lors du transport.



Modèle	Capacité par paire t	Capacité de préhension mm	Poids par paire kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	øM mm	N mm	P mm	R mm	S mm	T mm	Code article pour pince avec galet	mâchoire dentée
TWH 30	1.5	5-60	12.0	5	60	60	105	250	200	22	30	12	50	73	18	36	65	120	100	10	5450.9101	5450.9105
TWH 50	2.5	10-70	20.6	10	70	75	130	315	275	38	30	12	64	92	25	58	77	150	100	10	5450.9102	5450.9106
TWH 70	3.5	10-80	27.6	10	80	90	162	345	292	48	30	15	64	92	25	65	105	185	100	10	5450.9103	5450.9107
TWH 100	5.0	10-102	72.0	10	102	110	170	425	345	45	45	20	89	130	35	80	120	210	120	12	5450.9104	5450.9108