



Treuils à câble et palans à câble

Treuil électrique à câble 12V

Capacité 770 kg



Caractéristiques standard

- Capacité : 770 kg
- Tension 12 volts
- Vitesse moyenne : 2m/min
- Moteur puissance 1,2 kW
- Réduction à trains planétaires : $i = 153/1$
- Décrabotage par bouton rotatif
- Encombrement : L 334 mm x l 131 mm x h 162 mm
- Entraxe de fixation : 79 mm

Caractéristiques techniques

- Intensité à vide : 6,7 A
- Intensité en charge : 83,1 A
- Diamètre du tambour (mm) : 32
- Longueur du tambour (mm) : 73
- Diamètre des flasques (mm) : 92
- Diamètre du câble (mm) : 4
- Poids (kg) : 8

Livré avec :

- 11 m de câble Ø 4 mm avec crochet
- Boîte relais
- Télécommande de 3,7 m avec poignée + interrupteur (marche avant / arrière)
- Platine intégrée
- Guide-câble écubier
- Câble d'alimentation : 1,80 m
- Manuel de l'utilisateur
- Boulonnerie

Performances treuil électrique à câble 12V : code F31141001

Couche	Capacité en kg	Enroulement en mm
1	770	2,8
2	680	6,1
3	610	9,0
4	550	11,0

