



Modèle		ESW50D	ESW80D
Capacité	kg	500	800
Dimensions Table	mm	1025x535	1025x535
Hauteur élévation	H mini/maxi (mm)	545/1668	560/1490
Batterie	V/Ah	12/62	12/62
Cycle/jour		40	40
Roues diamètre	mm	150	150
Temps élévation	s	15	15
Dimensions hors tout	mm	1235x535x1230	1235x535x1230
Precision	kg	+/-1	+/-1
Poids	kg	225	235



TABLES ELEVATRICES ELECTRIQUES 4 CISEAUX

Les Caractéristiques :

Etudiées pour une utilisation industrielle :


- Excellente rigidité de l'ensemble et fiabilité des composants fabriqués en Europe
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Valve à débit constant
- Galets et bagues auto-lubrifiées

Boîtier à boutons poussoirs tension de 24 V
et arrêt d'urgence coup de poing
Alimentation table 380V



Modèle		HF400	HF800
Capacité	Kg	400	800
Hauteur basse repliée	mm	600	706
Hauteur plateforme haute	mm	4140	4210
Dimensions plateforme	mm	1700 x 1000	1700x1000
Dimensions basse	mm	1600x1000	1606x1010
Temps élévation approx.	s	30-40	70-80
Alimentation		380V/50Hz, AC2,2kw	
Poids	Kg	548	858

SUR COMMANDE



Cachet du concessionnaire