

## TABLES ELEVATRICES ELECTRIQUES 2 CISEAUX

### Les Caractéristiques :

Etudiées pour une utilisation industrielle :

- Excellente rigidité de l'ensemble et fiabilité des composants fabriqués en Europe
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Contacteur anti-cisaillement
- Valve à débit constant
- Galets et bagues auto-lubrifiées

Boîtier à boutons poussoirs tension de 24 V  
et arrêt d'urgence coup de poing  
Alimentation table 380V



| Modèle | Capacité<br>Kg | Dimensions<br>plateforme<br>mm | Hauteur<br>basse<br>repliée<br>mm | Hauteur<br>pateforme<br>haute<br>mm | Dimensions<br>basse<br>mm | Temps<br>élévation<br>approx.<br>s | Alimentation             | Poids<br>Kg |
|--------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| HD1000 | 1000           | 820 x 1300                     | 305                               | 1780                                | 640x1240                  | 35-45                              | 380V/50Hz<br>2,2KW<br>AC | 210         |
| HD2000 | 2000           | 850 x 1300                     | 360                               | 1780                                | 785x1220                  | 35-45                              |                          | 295         |
| HD4000 | 4000           | 1700 x 1200                    | 400                               | 2050                                | 1600 x 900                | 55-65                              |                          | 520         |

