

TABLES ELEVATRICES ELECTRIQUES FIXES

Les caractéristiques:

Etudiées pour une utilisation industrielle :

- Excellente rigidité de l'ensemble et fiabilité des composants fabriqués en Europe
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Bloc moteur/commandes avec blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique
- Galets et bagues auto-lubrifiées
- Tension de 24 V, boîtier à bouton poussoir et arrêt d'urgence coup de poing
- La rampe d'accès est livrée avec la table



Modèle	Capacité	Dimensions plateforme	Hauteur basse repliée	Hauteur pateforme haute	Course	Moteur 380 V/50HZ	Temps élévation	Poids
	Kg	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Kw		Kg
HY1001	1000	1450x1140	85	860	775	1,1	25	357
HY1002	1000	1600x1140	85	860	775	1,1	25	364
HY1003	1000	1450x800	85	860	775	1,1	25	326
HY1004	1000	1600x800	85	860	775	1,1	25	332
HY1005	1000	1600x1000	85	860	775	1,1	25	352
HY1501	1500	1600x800	105	870	775	1,5	30	362
HY1502	1500	1600x1000	105	870	775	1,5	30	401
HY1503	1500	1600x1200	105	870	775	1,5	30	415
HY2001	2000	1600x1200	105	870	775	2,2	35	419
HY2002	2000	1600x1000	105	870	775	2,2	35	405

