



Transpalette manuel
à fourches courtes
PROLINE

Capacité 2500 kg

Pour le transport professionnel de palettes spéciales.

Caractéristiques

- Poignée ergonomique en caoutchouc
- Poignée pivotante jusqu'à 210°
- Fourches en acier
- Pompe hydraulique et piston chromé
- Angle de braquage de 105°degré de chaque côté pour une manipulation facile dans des espaces confinés.
- **Longueurs de fourches de 800, 900 et 1000 mm.**
- **Modèles (EP) avec galets simples**
- **Modèles (TP) avec galets tandem**

Informations techniques

Modèle		HU 25-80 EP	HU 25-90 EP	HU 25-100 EP	HU 25-80 TP	HU 25-90 TP	HU 25-100 TP
Code article		034527150	034527151	034527152	034527153	034527154	034527155
Capacité, kg		2500	2500	2500	2500	2500	2500
Poids, kg		67	72	77	71	76	81
Roues directrices et galets*		VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR
Roues directrices et galets*		CGV	CGV	CGV	CBV	CBV	CBV
Dim. des roues directrices en mm		200X50	200X50	200X50	200X50	200X50	200X50
Dim. des galets en mm		82X93	82X93	82X93	82X93	82X93	82X93
Course en mm	h3	115	115	115	115	115	115
Hauteur du timon en mm	h14	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Hauteur des fourches abaissées en mm	h13	85	85	85	85	85	85
Largeur des fourches en mm	e	160	160	160	160	160	160
Longueur des fourches en mm	l	800	900	1000	800	900	1000
Largeur hors tout des fourches en mm	b1	540	540	540	540	540	540

* (VG) et (C) Caoutchouc, (PUR) Polyuréthane, (V) Vulkollan®, (G) galet simple, (B) Boogie

