


> Trépied - Modèle DRB




• Modèle DRB-09



Pieds mobiles avec
semelle caoutchouc pour le DRB-09



• Modèle DRB-11



3 marches sont positionnées
sur le DRB-11 en standard
afin de faciliter l'installation du
câble et de l'antichute



- Conforme à la norme EN 795 classe B
- **Charge maximale de 500 kg**
- Livrés avec chaîne et élingue pour sécuriser les pieds
- Structure en aluminium

• Modèle DRB-09

- Longueur trépied fermé : 1,75 m
- Hauteur : 1,47 m à 2,30 m
- Diamètre au sol : 1,40 à 2,13 m

• Modèle DRB-11

- Longueur trépied fermé : 2,05 m
- Hauteur : 1,79 m à 2,90 m
- Diamètre au sol : 1,73 à 2,70 m
- Poulie de renvoi incluse

Modèle	Code article	Poids (kg)
DRB-09	37320039	14,3 à 17,3
DRB-11	37300003	43,0

> Treuil pour trépied DRB-09 - Modèle REW-K



- Conforme à la norme EN 1496
- **Charge maximale de 180 kg**
- Poids : 13 kg et 14 kg
- Frein automatique
- Câble galvanisé diamètre : 6,3 mm
- **Un second opérateur l'actionne en surface**

Modèle	Code article	Longueur de câble (m)
REW-K 20	37320040	20
REW-K 25	37320045	25

> Poulie de renvoi pour trépied DRB-09 - Modèle UR 101



- Dimensions : 133 x 56 x 128 mm
- **Charge maximale : 500 kg**

Modèle	Code article	Poids (kg)
UR 101	37500012	0,450

> Treuil pour trépied DRB-11 - Modèle REW-11



- Conforme à la norme EN 1496
- **Charge maximale de 180 kg**
- Frein automatique
- Câble galvanisé diamètre : 6,3 mm
- **Un second opérateur l'actionne en surface**

Modèle	Code article	Longueur de câble (m)
REW-11-25	37300004	25
REW-11-35	37300006	35
REW-11-45	37300007	45
REW-11-50	37300008	50

> Sangle de sauvetage - Modèle REW-AT



- Conforme à la norme EN 354 et EN 358
- Fournis avec 3 mousquetons ouverture 18 mm
- Dimensions : 90 (H) cm x 35 (l) cm

Modèle	Code article
REW-AT	37250014

> Système antichute avec enrouleur - Modèle HSG-S



- Conforme à la norme EN 360
- Carter plastique
- Indicateur de chute
- Câble zingué acier 4 mm de diamètre
- Longueur de câble de 6 à 28 m
- Supporte jusqu'à 120 kg

Modèle	Code article	Longueur m	Dimensions mm	Poids kg
HSG-S-6	37320006	6	208x85x280	5,10
HSG-S-10	37320010	10	208x85x280	5,30
HSG-S-15	37320015	15	208x85x280	6,10
HSG-S-20	37320020	20	260x120x340	11,25
HSG-S-25	37320025	25	260x120x340	11,50
HSG-S-28	37320030	28	260x120x340	11,65

> Modèle AFG-40 A



- Conforme à la norme EN 361
- Accrochage dorsal, fermeture ventrale
- **2 accrochages frontaux**
- Cuissardes et bretelles réglables simplement et rapidement selon la taille de l'utilisateur
- Poids : 1,150 kg

Modèle	Code article
AFG-40 A	37000009



> Kit Trépied DRB-09 Basic



- 1 trépied DRB-09
- 1 treuil REW-K 20
- 1 poulie UR 101

Code article

F6010009

> Kit Trépied DRB-09 Complet



- 1 trépied DRB-09
- 1 treuil REW-K 20
- 1 poulie UR 101
- 1 antichute HSG-S-20

Code article

F6010010

> Kit Trépied DRB-11 Basic



- 1 trépied DRB-11
- 1 treuil REW-11-25

Code article

F6010011

> Kit Trépied DRB-11 Complet



- 1 trépied DRB-11
- 1 treuil REW-11-25
- 1 antichute HSG-S-25

Code article

F6010012