



> Yalelift modèle YLLHP/YLLHG

Combiné palan-chariot à hauteur perdue très réduite

- Modèle Yalelift LHP avec chariot à direction par poussée
- Modèle Yalelift LHG avec chariot à direction par chaîne

Partout où l'application nécessite des hauteurs perdues encore plus réduites, le Yalelift LH s'y glisse.

Le système spécialement développé pour minimiser la hauteur perdue est conçu sur la base d'un **renvoi de la chaîne de charge qui dégage totalement le crochet de l'encombrement du palan pour le positionner au plus près du profilé.**

Encore plus que sur le modèle IT, la solution en 1 brin jusqu'à 3 tonnes permet le déplacement de vos charges lourdes en hauteur hyper réduite.

Le système original et évolué d'installation du chariot permet sa mise en place rapide sans risque de déséquilibre.

Le chariot est très facilement adaptable à toutes sortes de profilés (par exemple IPN, IPE, HEA, HEB, ...).

L'ajustement à la largeur de fer (jusqu'à 300 mm) se fait très facilement.

L'excellente qualité de roulement est obtenue par des galets lubrifiés à vie et étanches.

Anti basculement et anti chute en standard.

Les chariots sont prévus pour 2 gammes de poutres : la gamme A standard pour les écartements jusqu'à 180 mm qui couvre approximativement 80% des besoins et la gamme B pour les écartements jusqu'à 300 mm.

Caractéristiques :

- Chaîne de charge traitée anticorrosion en standard. Sur demande, chaîne INOX 316 L.
- Variante : **MODÈLE CR DACROMET® ANTI CORROSION** (description p. 34) : le combiné palan-chariot est entièrement revêtu d'une protection contre la corrosion Dacromet®. En standard, ce modèle est fourni avec une chaîne traitée anti corrosion mais il est également disponible avec chaîne en INOX 316 L.


> OPTION :

- Frein de parking
- Limiteur de charge (sauf modèles avec chaîne inox)
- Bac à chaîne

Capacité de
**500
à 5000 kg**

+PRODUIT


Le palan idéal pour les utilisations
en hauteurs très réduites




LHP 500 kg - 3000 kg



LHG 500 kg - 3000 kg



LHG 5 tonnes



Modèle	Capacité kg	Nombre de brins	Type	Réglage mm	Rayon de courbure mini m	Poids pour course 3 m kg		Dimensions																			
						LHP	LHG	A	A1	A2	B	C	D	F (LHG)	H1	I (LHP)	I (LHG)	L	L1	L2	L3	L4	M	O	P (LHG)	T (ty. A)	T (ty. B)
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Yalelift LH	500	1	A	60-180	0.90	27	31	188	223	381	17	24	14	92	24	72	77	270	130	444	124	184	M18	60	108	280	-
	500	1	B	180-300	0.90	27	32	188	223	381	17	24	14	92	24	72	77	270	130	444	124	184	M18	60	108	-	400
	1000	1	A	70-180	0.90	35	40	211	250	427	22	29	19	92	24	72	77	310	130	488	135	201	M22	60	110	290	-
	1000	1	B	180-300	0.90	36	41	211	250	427	22	29	19	92	24	72	77	310	130	488	135	201	M22	60	110	-	410
	2000	1	A	82-180	1.15	61	65	264	289	511	30	35	22	91	24	96	98	360	150	582	172	230	M27	80	112	305	-
	2000	1	B	180-300	1.15	62	67	264	289	511	30	35	22	91	24	96	98	360	150	582	172	230	M27	80	112	-	425
	3000	1	A	100-180	1.40	-	112	316	346	614	38	40	30	107	32	131	133	445	180	690	203	265	M30	112	112	320	-
	3000	1	B	180-300	1.40	-	114	316	346	614	38	40	30	107	32	131	133	445	180	690	203	265	M30	112	112	-	440
	5000	2	A	98-180	1.80	-	130	425	345	612	45	47	37	150	31	143	149	525	209	720	175	283	M42	125	117	364	-
	5000	2	B	180-300	1.80	-	161	425	345	612	45	47	37	150	31	143	149	525	209	720	175	283	M42	125	117	-	484

