

> Palans à levier à câble Yaletrac

Le Yaletrac en modèle 800 kg est idéal pour les applications légères telles que la traction d'un véhicule.

Les Yaletrac de capacité supérieure sont, eux, plutôt conçus pour des applications forestières.

Le mouflage permet de doubler toutes leurs capacités.

Caractéristiques :

- Carter en alliage d'aluminium haute résistance
- Mécanique indépendante du corps du palan facilitant la maintenance de l'appareil
- Profil lisse avec un appui au sol ce qui augmente la stabilité du palan lors de travaux à l'horizontale
- Leviers avant et arrière en tandem permettant un encombrement minimum et assurant le transfert de la puissance le long de l'axe longitudinal
- Un levier de dégagement permet d'ouvrir les mâchoires de serrage afin de mettre en place facilement le câble
- Goupille de sécurité évitant les surcharges
- Goupilles de sécurité de rechange pour chaque appareil
- Appareil fourni avec 20 m de câble en standard
- Appareil de traction homologué pour le levage



> Pensez à la moufle ouvrante

Voir page 55



Modèle	Capacité			Avance de câble par course de levier mm	Effort sur levier à charge nominale daN	Diamètre du câble mm	Poids sans câble kg
	levage kg	traction 1 voiture *	traction 1 train **				
Y 08	800	16	23	60	24	8.4	7.0
Y 16	1600	32	46	60	30	11.5	14.0
Y 32	3200	64	91	40	50	16.0	23.0

* coefficient de frottement considéré pour la traction d'une voiture est en moyenne de 0.05 sur un sol plat

** coefficient de frottement considéré pour la traction d'un train est en moyenne de 0.035 sur un sol plat

