

# Sangles d'arrimage

## > Sangles à rochet modèle ZGR

### Caractéristiques :

- Les sangles d'arrimage avec tendeur à rochet sont faites en polyester (PES)
- Poids faible, maniabilité et flexibilité
- Fortes capacités de préhension de charges
- Faible tension, résistantes à l'usure, longue durée de vie (100 % polyester)
- Fabrication résistant à l'humidité (ce qui évite les dommages du gel et la décomposition des fibres textiles)
- Toutes les sangles à rochet reçoivent un traitement thermique, elles sont tendues, imprégnées de polyuréthane, et conformes aux normes en vigueur.



Sangle avec tendeur à levier à rochet

### Sangles de capacité 250/500 kg



| Résistance à la rupture daN avec tendeur à levier à rochet |     |     | Largeur de sangle mm avec tendeur à levier à rochet |    |    |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|----|----|
|                                                            |     |     |                                                     |    |    |
| 250                                                        | 500 | 500 | 25                                                  | 25 | 25 |

| Longueur m | Code pour                                     |                            |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|            | sangle bouclée avec tendeur à levier à rochet | sangle à doigts rapprochés |
| 4          | 34100240                                      | 34700240                   |
| 6          | 34100260                                      | 34700260                   |

### Sangles de capacité 500/1000 kg

| Résistance à la rupture daN |      |      | Largeur de sangle mm |    |    |
|-----------------------------|------|------|----------------------|----|----|
|                             |      |      |                      |    |    |
| 500                         | 1000 | 1000 | 25                   | 25 | 25 |

| Longueur m | Code pour                                   |                            |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|            | sangle bouclée à crochets à levier à rochet | sangle à doigts rapprochés |
| 4          | 34100540                                    | 34700540                   |
| 6          | 34100560                                    | 34700560                   |



### Sangles de capacité 1000/2000 kg

| Résistance à la rupture daN |      |      | Largeur de sangle mm |    |    |
|-----------------------------|------|------|----------------------|----|----|
|                             |      |      |                      |    |    |
| 1000                        | 2000 | 2000 | 35                   | 35 | 35 |

| Longueur m | sangle bouclée | Code pour                  |                           |                        | sangle à doigts rapprochés |
|------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
|            |                | sangle à crochets plat 90° | sangle à crochets châssis | sangle à crochets plat |                            |
| 6          | 34101060       | 34201060                   | 34301060                  | 34401060               | 34701060                   |
| 8          | 34101080       | 34201080                   | 34301080                  | 34401080               | 34701080                   |

### Sangles de capacité 2000/4000 kg

| Résistance à la rupture daN |      |      | Largeur de sangle mm |    |    |
|-----------------------------|------|------|----------------------|----|----|
|                             |      |      |                      |    |    |
| 2000                        | 4000 | 4000 | 50                   | 50 | 50 |

| Longueur m | sangle bouclée | Code pour                  |                           |                        |                        | sangle à doigts rapprochés |
|------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|            |                | sangle à crochets plat 90° | sangle à crochets châssis | sangle à crochets plat | sangle à crochets plat |                            |
| 8          | 34102080       | 34202080                   | 34302080                  | 34402080               | 34702080               |                            |
| 10         | 34102010       | 34202010                   | 34302010                  | 34402010               | 34702010               |                            |

### Sangles de capacité 2500/5000 kg

| Résistance à la rupture daN |      |      | Largeur de sangle mm |    |    |
|-----------------------------|------|------|----------------------|----|----|
|                             |      |      |                      |    |    |
| 2500                        | 5000 | 5000 | 50                   | 50 | 50 |

| Longueur m | sangle bouclée | Code pour                  |                           |                        |                        | sangle à doigts rapprochés |
|------------|----------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|            |                | sangle à crochets plat 90° | sangle à crochets châssis | sangle à crochets plat | sangle à crochets plat |                            |
| 8          | 34102580       | 34202580                   | 34302580                  | 34402580               | 34702580               |                            |
| 10         | 34102510       | 34202510                   | 34302510                  | 34402510               | 34702510               |                            |